

530-3000-5

Marteau INDECO - 1'900 kg - 3000/4 W - p/réto de 19 à 32 to - réf. 3644



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

| | |
|-------------------------------|----------------|
| --- Transport | |
| Poids en ordre de marche | 1900 kg |
| Poids sans attache | 1500 kg |
| Hauteur transport (hors-tout) | 2450 mm |
| --- Spécificités | |
| Poids de l'outil | 125 kg |
| Diamètre de l'outil | 140 mm |
| Longueur de l'outil | 1100 mm |
| Nombre de frappes par minute | 410-870 |
| Classe d'énergie par frappe | 3860 joules |
| Energie max absorbée | 37 kW |
| Température de l'huile | -20 à + 75 ° C |
| Viscosité huile à 30-70°C | 15 + 90 cst |

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Débit d'huile L1 (min/max) | 145-180 lt/min |
| Pression de service L1 (min/max) | 125-150 bar |

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

| | |
|-------------------------------|------------|
| --- Plaque fixation | |
| --- Adaptation | |
| Adaptation possible s/machine | 19 à 32 to |
| Adaptation optimale s/machine | 21 à 28 to |

--- Equipements divers