

530-3500-16

Marteau INDECO - 2'200 kg - HP 3500 HDW - p/rétro de 21 à 38 to - réf. 5022



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

| | |
|-------------------------------|----------------|
| --- Transport | |
| Poids en ordre de marche | 2200 kg |
| Poids sans attache | 1700 kg |
| Hauteur transport (hors-tout) | 2640 mm |
| --- Spécificités | |
| Poids de l'outil | 132 kg |
| Diamètre de l'outil | 145 mm |
| Longueur de l'outil | 1170 mm |
| Nombre de frappes par minute | 390-760 |
| Classe d'énergie par frappe | 4900 joules |
| Energie max absorbée | 43 kW |
| Température de l'huile | -20 à + 75 ° C |
| Viscosité huile à 30-70°C | 15 + 90 cst |

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Débit d'huile L1 (min/max) | 160-200 lt/min |
| Pression de service L1 (min/max) | 130-160 bar |

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

| | |
|-------------------------------|------------|
| --- Plaque fixation | |
| --- Adaptation | |
| Adaptation possible s/machine | 21 à 38 to |
| Adaptation optimale s/machine | 24 à 30 to |

--- Equipements divers