

530-400-2

Marteau INDECO - 230kg - HP 400 WTP - p/rétro de xx à xx to - réf. 29017



## DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

### INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche	230 kg
Poids sans attache	190 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	280x360x1282 mm
Hauteur transport (hors-tout)	947/1282 mm

--- Spécificités

Diamètre de l'outil	65 mm
Longueur de l'outil	335 mm
Nombre de frappes par minute	540/1670
Classe d'énergie par frappe	550 joules
Energie max absorbée	13.5 kW
Viscosité huile à 30-70°C	15-90 cst

### SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Nombre conduites sur accessoires	2
Position pince ou marteau	marteau
Débit d'huile L1 (min/max)	30-65 lt/min
Débit d'huile conseillé	35-45 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Pression de service conseillée	115-120 bar
Pression retour max L1	12 bar
Besoin du retour libre	non

### EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Type de perçage MTA	B
Perçage MTA ( B ) - diamètre trou	oui - 17 mm
Autres perçages	non

--- Plaque fixation

Longueur de la plaque de fixation	360 mm
Largeur de la plaque de fixation	280 mm
Epaisseur de la plaque de fixation	15 mm

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine	1.7 - 6.5 to
Adaptation optimale s/machine	2.5 - 5 to

--- Equipements divers