

530-4000-0

Marteau INDECO - 2'500 kg - HP 4000 - p/réto de 23 à 42 to



#### DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Pression ajustée à l'excavateur: 210 bars

#### INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche	2500 kg
Poids sans attache	2050 kg
Longueur sans attache	2630 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2660 mm

--- Spécificités

Poids de l'outil	150 kg
Diamètre de l'outil	150 mm
Longueur de l'outil	1250 mm
Nombre de frappes par minute	340-820
Classe d'énergie par frappe	6080 joules
Energie max absorbée	50 kW
Température de l'huile	-20 à + 75 ° C
Viscosité huile à 30-70°C	15 + 90 cst

#### SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Nombre conduites sur accessoires	2
Position pince ou marteau	marteaux
Débit d'huile L1 (min/max)	180-230 lt/min
Débit d'huile conseillé	205-215 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	130-160 bar
Pression de service conseillée	140-145 bar
Pression retour max L1	1-5 bar
Besoin du retour libre	non

#### EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Type de perçage MTA	I14
Perçage MTA ( I ) - diamètre trou	27 mm
Autres perçages	non

--- Plaque fixation

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine	23 - 42 to
Adaptation optimale s/machine	26 - 33 to

--- Equipements divers

LwA (extérieur)	123 dBA
Insonorisé	oui