

530-600-0

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 - p/rétro de 3.5 à 10.5 to



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Pression ajustée à l'excavateur: 170 bars

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche	390 kg
Poids sans attache	305 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1380 mm

--- Spécificités

Poids de l'outil	20 kg
Diamètre de l'outil	75 mm
Longueur de l'outil	650 mm
Nombre de frappes par minute	600/1340
Classe d'énergie par frappe	720 joules
Energie max absorbée	12.5 kW
Température de l'huile	-20 à + 75 ° C
Viscosité huile à 30-70°C	15 + 90 cst

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Nombre conduites sur accessoires	2
Position pince ou marteau	marteau
Débit d'huile L1 (min/max)	50-80 lt/min
Débit d'huile conseillé	60-70 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Pression de service conseillée	120-125 bar
Pression retour max L1	15 bar
Besoin du retour libre	non

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Type de perçage MTA	E6
Perçage MTA (E) - diamètre trou	22 mm
Autres perçages	non

--- Plaque fixation

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine	3.5 - 10.5 to
Adaptation optimale s/machine	4 - 8.5 to

--- Equipements divers

LwA (extérieur)	123 dBA
Insonorisé	oui