

530-600-21

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 W/TP - p/réto de 3.5 à 10.5 to - réf. 28307



## DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

### INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche	390 kg
Poids sans attache	305 kg
Largeur transport (hors-tout)	430 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1380 mm

--- Spécificités

Poids de l'outil	20 kg
Diamètre de l'outil	75 mm
Longueur de l'outil	650 mm
Nombre de frappes par minute	600-1340
Classe d'énergie par frappe	850 joules
Energie max absorbée	12.5 kW
Température de l'huile	-20 à + 75 ° C
Viscosité huile à 30-70°C	15 + 90 cst

### SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Débit d'huile L1 (min/max)	50-80 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar

### EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Type de perçage MTA	E
Perçage MTA ( E ) - diamètre trou	22 mm

--- Plaque fixation

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine	3.5 à 10.5 to
Adaptation optimale s/machine	4 à 8.5 to

--- Equipements divers