

530-700-0

Marteau INDECO - 440 kg - HP 700 - p/réto de 4 à 12 to



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Pression ajustée à l'excavateur: 170 bars

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche 440 kg

Poids sans attache 350 kg

--- Spécificités

Poids de l'outil 22 kg

Diamètre de l'outil 80 mm

Longueur de l'outil 650 mm

Nombre de frappes par minute 620/1500

Classe d'énergie par frappe 830 joules

Energie max absorbée 14.5 kW

Température de l'huile -20 à + 75 ° C

Viscosité huile à 30-70°C 15 + 90 cst

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Nombre conduites sur accessoires 2

Position pince ou marteau marteau

Débit d'huile L1 (min/max) 60-90 lt/min

Débit d'huile conseillé 70-80 lt/min

Pression de service L1 (min/max) 105-130 bar

Pression de service conseillée 120-125 bar

Pression retour max L1 15.5 bar

Besoin du retour libre non

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Type de perçage MTA C4

Perçage MTA (C) - diamètre trou 22 mm

Autres perçages non

--- Plaque fixation

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine 4 - 12 to

Adaptation optimale s/machine 5.5 - 10 to

--- Equipements divers

LwA (extérieur) 123 dBA

Insonorisé oui