

530-7000-0

Marteau INDECO - 4'000 kg - HP 7000 - p/rétro de 32 à 63 to



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Pression ajustée à l'excavateur: 210 bars

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche 4000 kg

Poids sans attache 3300 kg

Hauteur transport (hors-tout) 3200 mm

--- Spécificités

Poids de l'outil 280 kg

Diamètre de l'outil 180 mm

Longueur de l'outil 1450 mm

Nombre de frappes par minute 310-580

Classe d'énergie par frappe 10350 joules

Energie max absorbée 75 kW

Température de l'huile -20 à + 75 ° C

Viscosité huile à 30-70°C 15 + 90 cst

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Nombre conduites sur accessoires 2

Position pince ou marteau marteau

Débit d'huile L1 (min/max) 250-305 lt/min

Débit d'huile conseillé 275-285 lt/min

Pression de service L1 (min/max) 140-165 bar

Pression de service conseillée 145-150 bar

Pression retour max L1 1-5 bar

Besoin du retour libre non

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Type de perçage MTA J18

Perçage MTA (J) - diamètre trou 39 mm

Autres perçages non

--- Plaque fixation

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine 32 - 63 to

Adaptation optimale s/machine 36 - 52 to

--- Equipements divers

LwA (extérieur) 123 dBA

Insonorisé oui