

530-7000-2

Marteau INDECO - 4'000 kg - HP 7000 HD - p/réto de 32 à 63 to - réf. 230



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport	
Poids en ordre de marche	4000 kg
Poids sans attache	3300 kg
Hauteur transport (hors-tout)	3200 mm
--- Spécificités	
Poids de l'outil	280 kg
Diamètre de l'outil	180 mm
Longueur de l'outil	1450 mm
Nombre de frappes par minute	320-580
Classe d'énergie par frappe	10040 joules
Energie max absorbée	70 kW
Température de l'huile	-20 à + 75 ° C
Viscosité huile à 30-70°C	15 + 90 cst

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Débit d'huile L1 (min/max)	250-305 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	140-165 bar

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Type de perçage MTA	J
Perçage MTA (I) - diamètre trou	oui mm

--- Plaque fixation

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine	32 à 63 to
Adaptation optimale s/machine	36 à 52 to

--- Equipements divers