

530-900-0

Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 - p/réto de 5 à 14 to



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Pression ajustée à l'excavateur: 170 bars

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport	
Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
--- Spécificités	
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Longueur de l'outil	700 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Energie max absorbée	16 kW
Température de l'huile	-20 à + 75 ° C
Viscosité huile à 30-70°C	15 + 90 cst

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Nombre conduites sur accessoires	2
Position pince ou marteau	marteau
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Débit d'huile conseillé	80-90 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Pression de service conseillée	120-125 bar
Pression retour max L1	15 bar
Besoin du retour libre	non

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Type de perçage MTA	E7
Perçage MTA (E) - diamètre trou	22 mm
Autres perçages	non

--- Plaque fixation

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine	5 - 14 to
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to

--- Equipements divers

LwA (extérieur)	123 dBA
Insonorisé	oui