

530-9000-0

Marteau INDECO - 5'000 kg - HP 9000 - p/rétro de 39 à 80 to



DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Pression ajustée à l'excavateur: 210 bars

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche 5000 kg

Poids sans attache 4300 kg

Hauteur transport (hors-tout) 3360 mm

--- Spécificités

Poids de l'outil 350 kg

Diamètre de l'outil 195 mm

Longueur de l'outil 1530 mm

Nombre de frappes par minute 270-540

Classe d'énergie par frappe 14120 joules

Energie max absorbée 87.5 kW

Température de l'huile -20 à + 75 ° C

Viscosité huile à 30-70°C 15 + 90 cst

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Nombre conduites sur accessoires 2

Position pince ou marteau marteau

Débit d'huile L1 (min/max) 290-355 lt/min

Débit d'huile conseillé 315-325 lt/min

Pression de service L1 (min/max) 140-165 bar

Pression de service conseillée 150-155 bar

Pression retour max L1 1-5 bar

Besoin du retour libre non

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Type de perçage MTA J18

Perçage MTA (J) - diamètre trou 39 mm

Autres perçages non

--- Plaque fixation

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine 39 - 80 to

Adaptation optimale s/machine 46 - 68 to

--- Equipements divers

LwA (extérieur) 123 dBA

Insonorisé oui