MTA > Location > Carrière de St-Léonard

Rte du Simplon 81 > CH-1958 St-Léonard > +41 (0)27 205 79 39 > info@mtamta.ch

654-6-0

Groupe électrogène - 3 A - 2.2 kVA - 1800W - 1x 230V - s/plomb 2% - 20 kg







DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Transport Poids transport Longueur transport (hors-tout) Largeur transport (hors-tout) Hauteur transport (hors-tout) Spécificités Nombre de kva Technologie INVERTER Utilisation en continu	20.5 kg 390 mm 320 mm 360 mm 2.2 Kva non 0.88 Kva 3.0 A
Longueur transport (hors-tout) Largeur transport (hors-tout) Hauteur transport (hors-tout) Spécificités Nombre de kva Technologie INVERTER Utilisation en continu	390 mm 320 mm 360 mm 2.2 Kva non 0.88 Kva
Largeur transport (hors-tout) Hauteur transport (hors-tout) Spécificités Nombre de kva Technologie INVERTER Utilisation en continu	320 mm 360 mm 2.2 Kva non 0.88 Kva
Hauteur transport (hors-tout) Spécificités Nombre de kva Technologie INVERTER Utilisation en continu	360 mm 2.2 Kva non 0.88 Kva
Spécificités Nombre de kva Technologie INVERTER Utilisation en continu	2.2 Kva non 0.88 Kva
Nombre de kva Technologie INVERTER Utilisation en continu	non 0.88 Kva
Technologie INVERTER Utilisation en continu	non 0.88 Kva
Utilisation en continu	0.88 Kva
	3.0 A
Ampère	0.07.
Volts	230 V
EQUIPEMENTS STANDARDS	
Chenilles et pneus	
Chenilles ou pneus	non
MOTORISATION	
Moteur généralités	
Marque du moteur	ITC
Alimentation moteur	benzine 2%
Capacité du réservoir carburant	4.2 lt
Refroidissement	air
Cylindrée	63 cm3
Batterie et coupe-circuit	
Démarrage	manuel
Avec batterie	non
Coupe-circuit	non
INFOS COMPLEMENTAIRES	
Immatriculation & permis circul	
Immatriculation	non
Vignette	non
Clés	
Machine/matériel avec clé	non
Equipements divers	
Conforme à la loi filtre particule	oui - partout
Lubrifiant recommandé	