

508-30-0

Verdichter - 170 kg - IHC 30 - für Bagger von 1.4 bis 7.5 To



Transportlänge (über alles)	584 mm
Transportbreite (über alles)	298 mm
Höhe ohne Aufhängung	648 mm
Zentrifugalkraft	1540 kg
Frequenz	33.3 Hz
Arbeitsdruck (min/max)	138 bar
Druck Rücklauf max.	7 bar
Anpassung möglich auf Maschine	1.4 à 7.5 to

508-65-0

Verdichter - 360 kg - IHC 65 - für Bagger von 3.5 bis 12 To



Transportlänge (über alles)	660 mm
Transportbreite (über alles)	584 mm
Höhe ohne Aufhängung	673 mm
Zentrifugalkraft	3040 kg
Frequenz	33.3 Hz
Arbeitsdruck (min/max)	138 bar
Druck Rücklauf max.	21 bar
Anpassung möglich auf Maschine	3.5-12 to

508-130-0

Verdichter - 600 kg - IHC 130 - für Bagger von 9 bis 22 To



Transportlänge (über alles)	813 mm
Transportbreite (über alles)	497 mm
Höhe ohne Aufhängung	864 mm
Zentrifugalkraft	6915 kg
Frequenz	33.3 Hz
Arbeitsdruck (min/max)	138 bar
Anpassung möglich auf Maschine	9 à 22 to

508-200-0

Verdichter - 1000 kg - IHC 200 - für Bagger von 18 bis 30 To



Transportlänge (über alles)	940 mm
Transportbreite (über alles)	889 mm
Höhe ohne Aufhängung	864 mm
Zentrifugalkraft	10770 kg
Frequenz	33.3 Hz
Arbeitsdruck (min/max)	138 bar
Anpassung möglich auf Maschine	18 à 30 to