

506-19-2 (NE PAS LOUER) ne pas traduire



506-19-1 (NE PAS LOUER) ne pas traduire



174-9-0 Bohrschnecken - hexa SM 50 - Ø 40 - Bohrtiefe 100 cm - 1 bis 3 To



Anzahl Mögliche Durchmesser	3
Mögliche Dochtdurchmesser	400 mm
Dochtlänge	1000 mm
Verlängerung möglich	oui
Form und Durchmesser Überlauf	hexa - 50 mm
Anschluss	1/2 "

174-3-0 Bohrschnecken - hexa SM 50 - Ø 40 - Bohrtiefe 100 cm - 1 bis 3 To



Anzahl Mögliche Durchmesser	3
Mögliche Dochtdurchmesser	400 mm
Dochtlänge	1000 mm
Verlängerung möglich	oui
Form und Durchmesser Überlauf	hexa - 50 mm
Anschluss	1/2 "

174-12-0 Bohrschnecken - hexa SM 50 - Ø 40 - Bohrtiefe 100 cm - 1 bis 3 To



Anzahl Mögliche Durchmesser	3
Mögliche Dochtdurchmesser	400 mm
Dochtlänge	1000 mm
Verlängerung möglich	oui
Form und Durchmesser Überlauf	hexa - 50 mm
Anschluss	1/2 "

174-13-0

Bohrschnecken - hexa SM 50 - Ø 40 - Bohrtiefe 100 cm - 1 bis 3 To



Anzahl Mögliche Durchmesser	3
Mögliche Dochtdurchmesser	400 mm
Dochtlänge	1000 mm
Verlängerung möglich	oui
Form und Durchmesser Überlauf	hexa - 50 mm
Anschluss	1/2 "

174-2-0

Bohrschnecken - hexa SM 70 - Ø 50 - Bohrtiefe 100 cm - 6 bis 15 To



Mögliche Dochtdurchmesser	500 mm
Dochtlänge	1000 mm
Verlängerung möglich	oui
Form und Durchmesser Überlauf	hexa - 70 mm
Anschluss	1 "

174-500-1

Bohrschnecken - hexa SM 80 - 265 kg - 5'200 Nm - 7-13 To



174-500-2

Bohrschnecken - hexa SM 80 - 265 kg - 5'200 Nm - 7-13 To



Transportlänge (über alles)	970 mm
Transportbreite (über alles)	750 mm
Mögliche Dochtdurchmesser	max 300 mm
Dochtlänge	max 5000 mm
Form und Durchmesser Überlauf	hexagonale 80 mm

174-1000-1

Bohrschnecken - hexa SM 80 - 275 kg - 10'400 Nm - 14-17 To



174-1000-2

Bohrschnecken - hexa SM 80 - 275 kg - 10'400 Nm - 14-17 To



Transportlänge (über alles)	970 mm
Transportbreite (über alles)	750 mm
Mögliche Dochtdurchmesser	max 500 mm
Dochtlänge	max 6000 mm
Form und Durchmesser Überlauf	hexagonale 80 mm

174-2300-1

Bohrschnecken - hexa SM 80 - 590 kg - 23'400 Nm - 18-35 To



dureté max 40 MPA - 110 KW - Ø max => sol tendre = 2m avec Ø 1500mm, sol intermédiaire = 2m avec Ø 1200mm, sol dur = 2m avec Ø 800mm - max profondeur => sol tendre = 7m avec Ø 600mm, sol intermédiaire = 4m avec Ø 700mm, sol dur = 2m avec Ø 800mm - 38 à 75 tr/min - nombre de tours corrects => 70 tr/min pour Ø 300mm, 60 tr/min pour Ø 600mm, 40 tr/min pour Ø 1000mm, 25 tr/min pour Ø 1500mm

174-2300-2

Bohrschnecken - hexa SM 80 - 590 kg - 23'400 Nm - 18-35 To



dureté max 40 MPA - 110 KW - Ø max => sol tendre = 2m avec Ø 1500mm, sol intermédiaire = 2m avec Ø 1200mm, sol dur = 2m avec Ø 800mm - max profondeur => sol tendre = 7m avec Ø 600mm, sol intermédiaire = 4m avec Ø 700mm, sol dur = 2m avec Ø 800mm - 38 à 75 tr/min - nombre de tours corrects => 70 tr/min pour Ø 300mm, 60 tr/min pour Ø 600mm, 40 tr/min pour Ø 1000mm, 25 tr/min pour Ø 1500mm

Transportlänge (über alles)	1400 mm
Transportbreite (über alles)	760 mm
Mögliche Dochtdurchmesser	max 700 mm
Dochtlänge	max 7000 mm
Form und Durchmesser Überlauf	hexagonale 80 mm

174-1-0 (NE PAS LOUER)

Bohrschnecken - Ø 40 - Bohrtiefe 80 cm - 3 bis 6 To



Dochtlänge	800 mm
Verlängerung möglich	non
Form und Durchmesser Überlauf	rond - 70 mm