

520-500-0 Brecherzange - 860 kg - 560 mm - drehbar - IRP 500 - für Bagger 10-20 To



Gewicht ohne Aufhängung	860 kg
Länge ohne Aufhängung	1860 mm
End-Spannkraft	35 to
Messer-Spannkraft	110 to
Messerlänge	100 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	35 mm
Backenöffnung	560 mm
Backenbreite fest	340 mm
Litermenge Öl (min/max)	150/200 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	320 bar
Anpassung möglich auf Maschine	10 - 20 to

520-750-0 Brecherzange - 1'150 kg - 660 mm - drehbar - IRP 11 X - für Bagger 10-25 To



Gewicht ohne Aufhängung	1300 kg
Länge ohne Aufhängung	2160 mm
End-Spannkraft	46 to
Messer-Spannkraft	150 to
Messerlänge	180 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	35 mm
Backenöffnung	620 mm
Backenbreite fest	390 mm
Litermenge Öl (min/max)	150/200 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Anpassung möglich auf Maschine	13-25 to

521-750-0 (NE PAS LOUER) Brecherzange - 1300 kg* - 810 mm - fest - für Bagger 12-21 To - IFP 13 X



End-Spannkraft	65 to
Messer-Spannkraft	210 to
Messerlänge	180 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	40 mm
Backenöffnung	810 mm
Backenbreite fest	400 mm
Litermenge Öl (min/max)	120/200 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	400 bar

520-850-0 Brecherzange - 1'700 kg - 820 mm - drehbar - IRP 18 X - für Bagger 14-30 To



Gewicht ohne Aufhängung	1750 kg
Länge ohne Aufhängung	??? mm
End-Spannkraft	65 to
Messer-Spannkraft	215 to
Messerlänge	240 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	40 mm
Backenöffnung	725 mm
Backenlänge	??? mm
Backenbreite fest	420 mm
Litermenge Öl (min/max)	180/220 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	420 bar
Anpassung möglich auf Maschine	19-30 to

521-850-0

Brecherzange - 1800 kg* - 900 mm - fest - für Bagger 18-30 To - IFP 19 X



End-Spannkraft	80 to
Messer-Spannkraft	265 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	45 mm
Backenöffnung	900 mm
Backenbreite fest	450 mm
Litermenge Öl (min/max)	140/220 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	400 bar