

530-600-0

Hammer INDECO - 390kg - HP 600 - für Bagger von 3.5-10.5 to



Pression ajustée à l'excavateur:	170 bars
Arbeitsgewicht	390 kg
Gewicht ohne Aufhängung	305 kg
Transporthöhe (über alles)	1380 mm
Gewicht Werkzeug	20 kg
Durchmesser Werkzeug	75 mm
Schlagzahl pro Minute	600/1340
Energieklasse pro Schlag	720 joules
Litermenge Öl (min/max)	50-80 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	105-130 bar
Optimale Anpassung auf Maschine	4 - 8.5 to

530-700-0

Hammer INDECO - 440 kg - HP 700 - für Bagger von 4-12 to



Pression ajustée à l'excavateur:	170 bars
Arbeitsgewicht	440 kg
Gewicht ohne Aufhängung	350 kg
Gewicht Werkzeug	22 kg
Durchmesser Werkzeug	80 mm
Schlagzahl pro Minute	620/1500
Energieklasse pro Schlag	830 joules
Litermenge Öl (min/max)	60-90 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	105-130 bar
Optimale Anpassung auf Maschine	5.5 - 10 to

530-900-0

Hammer INDECO - 550 kg - HP 900 - für Bagger von 5-14 to



Pression ajustée à l'excavateur:	170 bars
Arbeitsgewicht	550 kg
Gewicht ohne Aufhängung	450 kg
Transporthöhe (über alles)	1530 mm
Gewicht Werkzeug	30 kg
Durchmesser Werkzeug	90 mm
Schlagzahl pro Minute	570/1180
Energieklasse pro Schlag	1060 joules
Litermenge Öl (min/max)	70-100 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	105-130 bar
Optimale Anpassung auf Maschine	6 - 12 to