

190-100-2 Sortiergreifer - 103 kg - Öffnung 700 mm - für Bagger von 1.2 -1.8 To



Arbeitsgewicht	140 kg
Transportlänge (über alles)	725 mm
Transportbreite (über alles)	300 mm
Transporthöhe (über alles)	725 mm
Öffnung	700 mm
Inhalt	30 lt
Litermenge Öl (min/max)	6-12 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	--- bar
Bohrtyp MTA	A
Anpassung möglich auf Maschine	1.2 à 1.8 to

190-100-3 Sortiergreifer - 103 kg - Öffnung 700 mm - für Bagger von 1.2 -1.8 To



Arbeitsgewicht	140 kg
Transportlänge (über alles)	725 mm
Transportbreite (über alles)	300 mm
Transporthöhe (über alles)	725 mm
Öffnung	700 mm
Inhalt	30 lt
Litermenge Öl (min/max)	6-12 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	--- bar
Bohrtyp MTA	A
Anpassung möglich auf Maschine	1.2 à 1.8 to

190-100-4 Sortiergreifer - 103 kg - Öffnung 700 mm - für Bagger von 1.2 -1.8 To



Arbeitsgewicht	140 kg
Transportlänge (über alles)	725 mm
Transportbreite (über alles)	300 mm
Transporthöhe (über alles)	725 mm
Öffnung	700 mm
Inhalt	30 lt
Litermenge Öl (min/max)	6-12 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	--- bar
Bohrtyp MTA	A
Anpassung möglich auf Maschine	1.2 à 1.8 to

190-100-1 Sortiergreifer - 103 kg - Öffnung 700 mm - für Bagger von 1.2 -1.8 To



Arbeitsgewicht	140 kg
Transportlänge (über alles)	725 mm
Transportbreite (über alles)	300 mm
Transporthöhe (über alles)	725 mm
Öffnung	700 mm
Inhalt	30 lt
Litermenge Öl (min/max)	6-12 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	--- bar
Bohrtyp MTA	A
Anpassung möglich auf Maschine	1.2 à 1.8 to

190-150-2 Sortiergreifer - 170 kg - Öffnung 900 mm - für Bagger von 1.8 -2.5 To



Arbeitsgewicht	220 kg
Transportlänge (über alles)	900 mm
Transportbreite (über alles)	400 mm
Transporthöhe (über alles)	815 mm
Öffnung	900 mm
Inhalt	60 lt
Litermenge Öl (min/max)	11-23 lt/min
Bohrtyp MTA	B
Anpassung möglich auf Maschine	1.8 à 2.5 to

190-150-3

Sortiergreifer - 170 kg - Öffnung 900 mm - für Bagger von 1.8 -2.5 To



Arbeitsgewicht	220 kg
Transportlänge (über alles)	900 mm
Transportbreite (über alles)	400 mm
Transporthöhe (über alles)	815 mm
Öffnung	900 mm
Inhalt	60 lt
Litermenge Öl (min/max)	11-23 lt/min
Bohrtyp MTA	B
Anpassung möglich auf Maschine	1.8 à 2.5 to

190-150-4

Sortiergreifer - 170 kg - Öffnung 900 mm - für Bagger von 1.8 -2.5 To



Arbeitsgewicht	220 kg
Transportlänge (über alles)	900 mm
Transportbreite (über alles)	400 mm
Transporthöhe (über alles)	815 mm
Öffnung	900 mm
Inhalt	60 lt
Litermenge Öl (min/max)	11-23 lt/min
Bohrtyp MTA	B
Anpassung möglich auf Maschine	1.8 à 2.5 to

190-150-1

Sortiergreifer - 170 kg - Öffnung 900 mm - für Bagger von 1.8 -2.5 To



Arbeitsgewicht	220 kg
Transportlänge (über alles)	900 mm
Transportbreite (über alles)	400 mm
Transporthöhe (über alles)	815 mm
Öffnung	900 mm
Inhalt	60 lt
Litermenge Öl (min/max)	11-23 lt/min
Bohrtyp MTA	B
Anpassung möglich auf Maschine	1.8 à 2.5 to

190-200-1

Sortiergreifer - 210 kg - Öffnung 1'100 mm - für Bagger von 2.5 - 4 To



Arbeitsgewicht	xxx kg
Transportlänge (über alles)	1100 mm
Transportbreite (über alles)	940 mm
Transporthöhe (über alles)	500 mm
Öffnung	940 mm
Inhalt	100 lt
Litermenge Öl (min/max)	15-30 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	--- bar
Bohrtyp MTA	BE
Anpassung möglich auf Maschine	2,5 à 4 to

190-200-2

Sortiergreifer - 210 kg - Öffnung 1'100 mm - für Bagger von 2.5 - 4 To



Transportlänge (über alles)	1100 mm
Transportbreite (über alles)	940 mm
Transporthöhe (über alles)	500 mm
Öffnung	940 mm
Inhalt	100 lt
Litermenge Öl (min/max)	15-30 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	--- bar
Bohrtyp MTA	BE
Anpassung möglich auf Maschine	2,5 à 4 to

188-20-0

Sortiergreifer - 190 kg - Öffnung 950 mm - für Bagger von 1.5 -3 To



Arbeitsgewicht	230 kg
Transportlänge (über alles)	602 mm
Transportbreite (über alles)	350 mm
Transporthöhe (über alles)	622 mm
Öffnung	950 mm
Litermenge Öl (min/max)	25 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	-/250 bar
Anpassung möglich auf Maschine	1.5-3 to

190-200-3

Sortiergreifer - 210 kg - Öffnung 1'100 mm - für Bagger von 2.5 - 4 To



Arbeitsgewicht	250 kg
Transportlänge (über alles)	1100 mm
Transportbreite (über alles)	940 mm
Transporthöhe (über alles)	500 mm
Öffnung	1100 mm
Inhalt	100 lt
Litermenge Öl (min/max)	15-30 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	--- bar
Bohrtyp MTA	BE
Anpassung möglich auf Maschine	2.5 à 4 to

190-300-2

Sortiergreifer - 300 kg - Öffnung 1'500 mm - für Bagger von 3 - 6 To



Transportlänge (über alles)	1700 mm
Transportbreite (über alles)	1000 mm
Transporthöhe (über alles)	700 mm
Öffnung	1500 mm
Inhalt	170 lt
Litermenge Öl (min/max)	30 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	300 bar
Bohrtyp MTA	E
Anpassung möglich auf Maschine	3 à 6 to

190-300-3

Sortiergreifer - 300 kg - Öffnung 1'500 mm - für Bagger von 3 - 6 To



Transportlänge (über alles)	1700 mm
Transportbreite (über alles)	1000 mm
Transporthöhe (über alles)	700 mm
Öffnung	1500 mm
Inhalt	170 lt
Litermenge Öl (min/max)	30 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	300 bar
Bohrtyp MTA	E
Anpassung möglich auf Maschine	3 à 6 to

190-300-1

Sortiergreifer - 300 kg - Öffnung 1'500 mm - für Bagger von 3 - 6 To



Transportlänge (über alles)	1700 mm
Transportbreite (über alles)	1000 mm
Transporthöhe (über alles)	700 mm
Öffnung	1500 mm
Inhalt	170 lt
Litermenge Öl (min/max)	30 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	300 bar
Bohrtyp MTA	E
Anpassung möglich auf Maschine	3 à 6 to

190-500-2

Sortiergreifer - 500 kg - Öffnung 1'700 mm - für Bagger von 5 - 8 To



Arbeitsgewicht	---	kg
Transportlänge (über alles)	1120	s/attache mm
Transportbreite (über alles)	1070	mm
Transporthöhe (über alles)	700	mm
Öffnung	???	mm
Inhalt	???	lt
Litermenge Öl (min/max)	---/50	lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	---/300	bar
Bohrtyp MTA	E	
Anpassung möglich auf Maschine	4 à 9	to

190-500-3

Sortiergreifer - 500 kg - Öffnung 1'700 mm - für Bagger von 5 - 8 To



Arbeitsgewicht	---	kg
Transportlänge (über alles)	1120	s/attache mm
Transportbreite (über alles)	1070	mm
Transporthöhe (über alles)	700	mm
Öffnung	???	mm
Inhalt	???	lt
Litermenge Öl (min/max)	---/50	lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	---/300	bar
Bohrtyp MTA	E	
Anpassung möglich auf Maschine	4 à 9	to

190-500-4

Sortiergreifer - 390 kg - Öffnung 1'500 mm - für Bagger von x - x To



Transportlänge (über alles)	1040	mm
Transportbreite (über alles)	900	mm
Transporthöhe (über alles)	600	mm
Inhalt	170	lt
Litermenge Öl (min/max)	30	lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	max 300	bar
Bohrtyp MTA	- E -	

190-505-1

Sortiergreifer - 650 kg - Öffnung 1490 mm - für Bagger von 5 - 8 To



Arbeitsgewicht	650	kg
Transportbreite (über alles)	600	mm
Öffnung	1490	mm
Inhalt	2,5	lt
Bohrtyp MTA	EF	
Anpassung möglich auf Maschine	5 à 8	to

188-10-0

Sortiergreifer - 560 kg - Öffnung 1'400 mm - für Bagger von 5 - 10 To



Arbeitsgewicht	560	kg
Transportlänge (über alles)	800	mm
Transportbreite (über alles)	450	mm
Öffnung	1400	mm
Inhalt	100	lt
Bohrtyp MTA	EF	
Anpassung möglich auf Maschine	5-10	to

188-45-0

Sortiergreifer - 700 kg - Öffnung 1'700 mm - für Bagger von 10 - 15 To



Arbeitsgewicht	700* kg
Transportlänge (über alles)	1050/1650 mm
Transportbreite (über alles)	800 mm
Transporthöhe (über alles)	1245/1110 mm
Öffnung	1700 mm
Inhalt	300 lt
Bohrtyp MTA	CFH
Anpassung möglich auf Maschine	6.5-19 to

188-15-0

Sortiergreifer - 720 kg - Öffnung 1'840 mm - für Bagger von 5 - 15 To



Transportlänge (über alles)	1100 mm
Transportbreite (über alles)	600 mm
Öffnung	1840 mm
Inhalt	220 lt
Litermenge Öl (min/max)	40 - 60 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	-/300 bar
Bohrtyp MTA	EF
Anpassung möglich auf Maschine	5-15 to

190-750-1

Sortiergreifer - fix - 450 kg - Öffnung 1'700 mm - für Bagger von 5 - 16 To



Öffnung	1700 mm
Inhalt	320 lt
Litermenge Öl (min/max)	-/50 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	-/300 bar
Bohrtyp MTA	E

190-1000-3

Sortiergreifer - 1'000 kg - Öffnung 2'200 mm - für Bagger von 14-20 To



Transportlänge (über alles)	2200 mm
Transportbreite (über alles)	1300 mm
Transporthöhe (über alles)	900 mm
Öffnung	2200 mm
Litermenge Öl (min/max)	80 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	300 bar
Bohrtyp MTA	H
Anpassung möglich auf Maschine	14 à 20 to

190-1005-1

Sortiergreifer - 1'150 kg - Öffnung 1'950 mm - für Bagger von 14-17 To



Transportlänge (über alles)	1950 mm
Transportbreite (über alles)	900 mm
Transporthöhe (über alles)	1250 mm
Öffnung	1950 mm
Inhalt	700 lt
Litermenge Öl (min/max)	80/100 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar
Bohrtyp MTA	H
Anpassung möglich auf Maschine	14 à 17 to

190-1000-1

Sortiergreifer - 1'000 kg - Öffnung 2'200 mm - für Bagger von 14-20 To



Transportlänge (über alles)	2200 mm
Transportbreite (über alles)	1300 mm
Transporthöhe (über alles)	900 mm
Öffnung	2200 mm
Litermenge Öl (min/max)	80 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	300 bar
Bohrtyp MTA	H
Anpassung möglich auf Maschine	14 à 20 to

190-1005-2

Sortiergreifer - 1'150 kg - Öffnung 1'950 mm - für Bagger von 14-17 To



Transportlänge (über alles)	1950 mm
Transportbreite (über alles)	900 mm
Transporthöhe (über alles)	1250 mm
Öffnung	1950 mm
Inhalt	700 lt
Litermenge Öl (min/max)	80/100 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar
Bohrtyp MTA	H
Anpassung möglich auf Maschine	14 à 17 to

190-1000-2

Sortiergreifer - 1'000 kg - Öffnung 2'200 mm - für Bagger von 14-20 To



Transportlänge (über alles)	2200 mm
Transportbreite (über alles)	1300 mm
Transporthöhe (über alles)	900 mm
Öffnung	2200 mm
Litermenge Öl (min/max)	80 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	300 bar
Bohrtyp MTA	H
Anpassung möglich auf Maschine	14 à 20 to

188-44-0

Sortiergreifer - 1'200 kg - Öffnung 2'100 mm - für Bagger von 15 - 20 To



Transportlänge (über alles)	2100 mm
Transportbreite (über alles)	1000 mm
Transporthöhe (über alles)	1450 mm
Öffnung	2100 mm
Bohrtyp MTA	H
Anpassung möglich auf Maschine	7 - 12 to

190-1500-1

Sortiergreifer - 1'500 kg - Öffnung 2'500 mm - für Bagger von 19-25 To



Transportlänge (über alles)	1600 mm
Transportbreite (über alles)	1500 mm
Transporthöhe (über alles)	900 mm
Öffnung	1600 mm
Litermenge Öl (min/max)	30/80 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	100/300 bar
Bohrtyp MTA	H
Anpassung möglich auf Maschine	19 à 25 to

190-1500-2 Sortiergreifer - 1'500 kg - Öffnung 2'500 mm - für Bagger von 19-25 To



Arbeitsgewicht	---	kg
Transportlänge (über alles)	1650	s/attache mm
Transportbreite (über alles)	1500	mm
Transporthöhe (über alles)	1005	mm
Öffnung	???	mm
Inhalt	---	lt
Litermenge Öl (min/max)	---/80	lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	100/320	bar
Bohrtyp MTA	H	
Anpassung möglich auf Maschine	17 à 20	to

190-1505-2 Sortiergreifer - 1'530 kg - Öffnung 2'060 mm - für Bagger von 22-25 To



Arbeitsgewicht	1530	kg
Transportlänge (über alles)	???	mm
Transportbreite (über alles)	???	mm
Transporthöhe (über alles)	???	mm
Öffnung	2060	mm
Inhalt	900	lt
Litermenge Öl (min/max)	80/100	lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310	bar
Bohrtyp MTA	I-J	

190-1505-3 Sortiergreifer - 1'530 kg - Öffnung 2'060 mm - für Bagger von 22-25 To



Arbeitsgewicht	1530	kg
Transportlänge (über alles)	???	mm
Transportbreite (über alles)	???	mm
Transporthöhe (über alles)	???	mm
Öffnung	2060	mm
Inhalt	900	lt
Litermenge Öl (min/max)	80/100	lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310	bar
Bohrtyp MTA	I-J	

190-1505-4 Sortiergreifer - 1'530 kg - Öffnung 2'060 mm - für Bagger von 22-25 To



Arbeitsgewicht	1530	kg
Transportlänge (über alles)	???	mm
Transportbreite (über alles)	???	mm
Transporthöhe (über alles)	???	mm
Öffnung	2060	mm
Inhalt	900	lt
Litermenge Öl (min/max)	80/100	lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310	bar
Bohrtyp MTA	I-J	

188-21-0 Sortiergreifer - 1'785 kg - Öffnung 2'450 mm - für Bagger von 25 - 30 To



Bohrtyp MTA	H	
-------------	---	--

188-5-0

Sortiergreifer - 1'970 kg - Öffnung 2'000 mm - für Bagger von 20 - 30 To



Arbeitsgewicht	2900 kg
Transportlänge (über alles)	1360 mm
Transportbreite (über alles)	1450 mm
Öffnung	2000 mm
Litermenge Öl (min/max)	30 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	-/280 bar
Bohrtyp MTA	J

190-2000-2

Sortiergreifer - 2'000 kg - Öffnung 2'700 mm - für Bagger von 23-30 To



190-2000-1

(NE PAS LOUER)

Sortiergreifer - 2'000 kg - Öffnung 2'700 mm - für Bagger von 23-30 To



Transportlänge (über alles)	2700 mm
Transportbreite (über alles)	1500 mm
Transporthöhe (über alles)	1100 mm
Öffnung	2700 mm
Inhalt	1200 lt
Litermenge Öl (min/max)	30/100 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	100/300 bar
Anpassung möglich auf Maschine	23 à 30 to

190-2500-2

Sortiergreifer - 2'500 kg - Öffnung 3'000 mm - für Bagger von 26-50 To



Arbeitsgewicht	3280 kg
Bohrtyp MTA	I

190-2505-1

Sortiergreifer - 2'800 kg - Öffnung 2'280 mm - für Bagger von 28-45 To



Transportlänge (über alles)	1840 mm
Transportbreite (über alles)	1360 mm
Transporthöhe (über alles)	1210 mm
Öffnung	2280 mm
Inhalt	1000 lt
Litermenge Öl (min/max)	200 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Bohrtyp MTA	IJ

190-2505-2

Sortiergreifer - 2'800 kg - Öffnung 2'280 mm - für Bagger von 28-45 To



Transportlänge (über alles)	1840 mm
Transportbreite (über alles)	1360 mm
Transporthöhe (über alles)	1210 mm
Öffnung	2280 mm
Inhalt	1000 lt
Litermenge Öl (min/max)	200 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Bohrtyp MTA	IJ

190-4005-1

Sortiergreifer - 3'870 kg - Öffnung 3'050 mm - für Bagger von 45-65 To



Transportbreite (über alles)	1500 mm
Transporthöhe (über alles)	2300 mm
Öffnung	3050 mm
Inhalt	15 lt
Bohrtyp MTA	J
Anpassung möglich auf Maschine	45 à 65 to