

525-10-0

Primär-Abbruchzange - 110 kg - 260 mm - frei drehbar - für 1-2 To



525-20-0

Primär-Abbruchzange - 250 kg - 290 mm - drehbar - für 2-3 To



Gewicht ohne Aufhängung	250 kg
Länge ohne Aufhängung	1120 mm
End-Spannkraft	19 to
Messer-Spannkraft	55 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	15 mm
Backenöffnung	290 mm
Backenbreite fest	70 mm
Litermenge Öl (min/max)	40/60 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	210 bar

525-40-0

Primär-Abbruchzange - 300 kg - 385 mm - drehbar - für 4-5 To



Gewicht ohne Aufhängung	300 kg
Länge ohne Aufhängung	1165 mm
End-Spannkraft	22 to
Messer-Spannkraft	80 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	18 mm
Backenöffnung	385 mm
Backenbreite fest	35 mm
Litermenge Öl (min/max)	60/80 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	210 bar

525-80-0

Primär-Abbruchzange - 550 kg - 480 mm - drehbar - für 6-9 To



Gewicht ohne Aufhängung	550 kg
Länge ohne Aufhängung	1300 mm
End-Spannkraft	25 to
Messer-Spannkraft	90 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	20 mm
Backenöffnung	480 mm
Backenbreite fest	50 mm
Litermenge Öl (min/max)	80/150 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	280 bar

522-150-0 (NE PAS LOUER)


Primär-Abbruchzange - 1500 kg* - 815 mm - drehbar - für 14-24 to



522-200-0 (NE PAS LOUER) Primär-Abbruchzange - 2080 kg* - 910 mm - drehbar - für 20-36 to



522-250-0 (NE PAS LOUER) Primär-Abbruchzange - 2400 kg* - 1050 mm - drehbar - für 24-45 to



522-350-0 (NE PAS LOUER) Primär-Abbruchzange - 3500 kg* - 1150 mm - drehbar - für 30-55 to



525-300-0 Primär-Abbruchzange - 2700 kg - 1090 mm - drehbar - für 29-35 to



Gewicht ohne Aufhängung	2790 kg
Länge ohne Aufhängung	2165 mm
End-Spannkraft	75 to
Messer-Spannkraft	250 to
Messerlänge	210 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	40 mm
Backenöffnung	1110 mm
Backenbreite fest	80 mm
Litermenge Öl (min/max)	250/350 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310/350 bar

522-450-0 (NE PAS LOUER) Primär-Abbruchzange - 4500 kg* - 1250 mm - drehbar - für 42-65 to



525-500-0**Primär-Abbruchzange - 4850 kg - 1500 mm - drehbar - für 50-65 to**

Gewicht ohne Aufhängung	4850 kg
Länge ohne Aufhängung	2690 mm
End-Spannkraft	120 to
Messer-Spannkraft	470 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	60 mm
Backenöffnung	1500 mm
Backenbreite fest	100 mm
Litermenge Öl (min/max)	350/450 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	340 bar

525-650-0**Primär-Abbruchzange - 6430 kg - 1680 mm - drehbar - für 66-85 to**

Gewicht ohne Aufhängung	6580 kg
Länge ohne Aufhängung	2950 mm
End-Spannkraft	145 to
Messer-Spannkraft	590 to
Messerlänge	325 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	70 mm
Backenöffnung	1680 mm
Backenbreite fest	100 mm
Litermenge Öl (min/max)	400/500 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	340 bar
Anpassung möglich auf Maschine	64-88 to