

525-10-0

Primär-Abbruchzange - 110 kg - 260 mm - frei drehbar - für 1-2 To



525-20-0

Primär-Abbruchzange - 250 kg - 290 mm - drehbar - für 2-3 To



Gewicht ohne Aufhängung	250 kg
Länge ohne Aufhängung	1120 mm
End-Spannkraft	19 to
Messer-Spannkraft	55 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	15 mm
Backenöffnung	290 mm
Backenbreite fest	70 mm
Litermenge Öl (min/max)	40/60 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	210 bar

525-40-0

Primär-Abbruchzange - 300 kg - 385 mm - drehbar - für 4-5 To



Gewicht ohne Aufhängung	300 kg
Länge ohne Aufhängung	1165 mm
End-Spannkraft	22 to
Messer-Spannkraft	80 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	18 mm
Backenöffnung	385 mm
Backenbreite fest	35 mm
Litermenge Öl (min/max)	60/80 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	210 bar

525-80-0

Primär-Abbruchzange - 550 kg - 480 mm - drehbar - für 6-9 To



Gewicht ohne Aufhängung	550 kg
Länge ohne Aufhängung	1300 mm
End-Spannkraft	25 to
Messer-Spannkraft	90 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	20 mm
Backenöffnung	480 mm
Backenbreite fest	50 mm
Litermenge Öl (min/max)	80/150 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	280 bar

522-150-0 (NE PAS LOUER)


Primär-Abbruchzange - 1500 kg* - 815 mm - drehbar - für 14-24 to




522-200-0 (NE PAS LOUER) Primär-Abbruchzange - 2080 kg* - 910 mm - drehbar - für 20-36 to



522-250-0 (NE PAS LOUER) Primär-Abbruchzange - 2400 kg* - 1050 mm - drehbar - für 24-45 to



522-350-0 (NE PAS LOUER) Primär-Abbruchzange - 3500 kg* - 1150 mm - drehbar - für 30-55 to



525-300-0 Primär-Abbruchzange - 2700 kg - 1090 mm - drehbar - für 29-35 to



Gewicht ohne Aufhängung	2790 kg
Länge ohne Aufhängung	2165 mm
End-Spannkraft	75 to
Messer-Spannkraft	250 to
Messerlänge	210 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	40 mm
Backenöffnung	1110 mm
Backenbreite fest	80 mm
Litermenge Öl (min/max)	250/350 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310/350 bar

522-450-0 (NE PAS LOUER) Primär-Abbruchzange - 4500 kg* - 1250 mm - drehbar - für 42-65 to



525-500-0

Primär-Abbruchzange - 4850 kg - 1500 mm - drehbar - für 50-65 to



Gewicht ohne Aufhängung	4850 kg
Länge ohne Aufhängung	2690 mm
End-Spannkraft	120 to
Messer-Spannkraft	470 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	60 mm
Backenöffnung	1500 mm
Backenbreite fest	100 mm
Litermenge Öl (min/max)	350/450 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	340 bar

525-650-0

Primär-Abbruchzange - 6430 kg - 1680 mm - drehbar - für 66-85 to



Gewicht ohne Aufhängung	6580 kg
Länge ohne Aufhängung	2950 mm
End-Spannkraft	145 to
Messer-Spannkraft	590 to
Messerlänge	325 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	70 mm
Backenöffnung	1680 mm
Backenbreite fest	100 mm
Litermenge Öl (min/max)	400/500 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	340 bar
Anpassung möglich auf Maschine	64-88 to

524-121-0

Betonbrecher mit viel Eisen - 1035 kg - 390 mm - Kit 465 kg - für 8-15 To



524-127-0

(NE PAS LOUER)

Betonbrecher mit viel Eisen - 1070 kg - 517 mm - kit CH kg - p/8-17 to



Gewicht ohne Aufhängung	1070 kg
Backenöffnung	517 mm
Backenlänge	450 mm
Backenbreite fest	404 mm
Litermenge Öl (min/max)	100/200 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Anpassung möglich auf Maschine	8-17 to

524-152-0

(NE PAS LOUER)

Betonbrecher mit viel Eisen - 1380 kg - 640 mm - Kit 585 kg - für 12-18 To



Gewicht ohne Aufhängung	??? kg
Länge ohne Aufhängung	1975 mm
End-Spannkraft	50 to
Messer-Spannkraft	270 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	35 mm
Backenöffnung	640 mm
Backenlänge	700 mm
Backenbreite fest	310 mm
Litermenge Öl (min/max)	180/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar

524-158-0

Betonbrecher mit viel Eisen - 1380 kg - 700 mm - p/14-18 To



Gewicht ohne Aufhängung	1380 kg
End-Spannkraft	60 to
Messer-Spannkraft	320 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	30 mm
Backenbreite fest	125/275 mm
Litermenge Öl (min/max)	150/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar

524-157-0 (NE PAS LOUER)


Betonbrecher mit viel Eisen - 1577 kg - 577 mm - für 15-25 to



Gewicht ohne Aufhängung	1577 kg
Backenöffnung	577 mm
Backenlänge	510 mm
Backenbreite fest	450 mm
Litermenge Öl (min/max)	130/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Anpassung möglich auf Maschine	15-25 to

524-151-0 (NE PAS LOUER)

Betonbrecher mit viel Eisen - 1405 kg - 610 mm - Kit 610 kg - für 12-18 To



Gewicht ohne Aufhängung	??? kg
Länge ohne Aufhängung	1955 mm
End-Spannkraft	60 to
Messer-Spannkraft	245 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	40 mm
Backenöffnung	445 mm
Backenlänge	580 mm
Backenbreite fest	335 mm
Litermenge Öl (min/max)	180/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar

524-202-0 (NE PAS LOUER)

Betonbrecher mit viel Eisen - 1900 kg - 740 mm - Kit 720 kg - für 18-25 To



Gewicht ohne Aufhängung	??? kg
Länge ohne Aufhängung	2220 mm
End-Spannkraft	65 to
Messer-Spannkraft	420 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	40 mm
Backenöffnung	740 mm
Backenlänge	720 mm
Backenbreite fest	320 mm
Litermenge Öl (min/max)	180/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar

524-201-0

Betonbrecher mit viel Eisen - 1920 kg - 500 mm - Kit 740 kg - für 18-25 To



Gewicht ohne Aufhängung	??? kg
Länge ohne Aufhängung	2130 mm
End-Spannkraft	80 to
Messer-Spannkraft	260 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	45 mm
Backenöffnung	500 mm
Backenlänge	615 mm
Backenbreite fest	395 mm
Litermenge Öl (min/max)	180/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar

524-207-0

Betonbrecher mit viel Eisen - 2200 kg - 450 mm - für 15-23 To



Gewicht ohne Aufhängung	2260 kg
Länge ohne Aufhängung	2200 mm
End-Spannkraft	90 to
Messer-Spannkraft	350 to
Messerlänge	440 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	35 mm
Backenöffnung	450 mm
Backenlänge	600/830 mm
Backenbreite fest	380/510 mm
Litermenge Öl (min/max)	150/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Anpassung möglich auf Maschine	14-25 to

524-301-0

Betonbrecher mit viel Eisen - 2465 kg - 635 mm - Kit 1000 kg - für 25-35 To



Länge ohne Aufhängung	??? mm
End-Spannkraft	100 to
Messer-Spannkraft	375 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	50 mm
Backenöffnung	635 mm
Backenlänge	750 mm
Backenbreite fest	415 mm
Litermenge Öl (min/max)	200/300 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar

524-302-0 (NE PAS LOUER)

Betonbrecher mit viel Eisen - 2555 kg - 810 mm - Kit 1090 kg - für 25-35 To



Gewicht ohne Aufhängung	??? kg
Länge ohne Aufhängung	2455 mm
End-Spannkraft	80 to
Messer-Spannkraft	510 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	45 mm
Backenöffnung	810 mm
Backenlänge	800 mm
Backenbreite fest	350 mm
Litermenge Öl (min/max)	200/300 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar

524-307-0

Betonbrecher mit viel Eisen - 2860 kg - 550 mm - p/25-40 To



Gewicht ohne Aufhängung	2800 kg
Länge ohne Aufhängung	2310 mm
End-Spannkraft	110 to
Messer-Spannkraft	450 to
Messerlänge	590 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	45 mm
Backenöffnung	550 mm
Backenlänge	xxx/800 mm
Backenbreite fest	385/530 mm
Litermenge Öl (min/max)	200/300 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Anpassung möglich auf Maschine	23-40 to

524-401-0 (NE PAS LOUER) Betonbrecher mit viel Eisen - 3270 kg - 550 mm - Kit 1300 kg - für 35-45 To



Gewicht ohne Aufhängung	??? kg
Länge ohne Aufhängung	2470 mm
End-Spannkraft	130 to
Messer-Spannkraft	720 to
Messerlänge	785 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	55 mm
Backenöffnung	550 mm
Backenlänge	785 mm
Backenbreite fest	475 mm
Litermenge Öl (min/max)	350/350 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar

524-402-0 (NE PAS LOUER) Betonbrecher mit viel Eisen - 3300 kg - 850 mm - Kit 1305 kg - für 35-45 To



Gewicht ohne Aufhängung	??? kg
Länge ohne Aufhängung	2525 mm
End-Spannkraft	100 to
Messer-Spannkraft	700 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	50 mm
Backenöffnung	850 mm
Backenlänge	815 mm
Backenbreite fest	410 mm
Litermenge Öl (min/max)	250/350 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar

524-407-0 (NE PAS LOUER) Betonbrecher mit viel Eisen - 3370 kg - 770 mm - für 35-45 To



Gewicht ohne Aufhängung	3370 kg
Backenöffnung	770 mm
Backenlänge	700 mm
Backenbreite fest	605 mm
Litermenge Öl (min/max)	220/330 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	380 bar
Anpassung möglich auf Maschine	30-50 to

524-451-0 Betonbrecher mit viel Eisen - 3740 kg - 720 mm - Kit 1590 kg - für 45-60 To



Gewicht ohne Aufhängung	??? kg
Länge ohne Aufhängung	2655 mm
End-Spannkraft	135 to
Messer-Spannkraft	740 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	60 mm
Backenöffnung	720 mm
Backenlänge	960 mm
Backenbreite fest	475 mm
Litermenge Öl (min/max)	300/400 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar

524-452-0 (NE PAS LOUER) Betonbrecher mit viel Eisen - 3930 kg - 910 mm - Kit 1780 kg - für 45-60 To



Gewicht ohne Aufhängung	??? kg
Länge ohne Aufhängung	2630 mm
End-Spannkraft	115 to
Messer-Spannkraft	740 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	55 mm
Backenöffnung	910 mm
Backenlänge	875 mm
Backenbreite fest	410 mm
Litermenge Öl (min/max)	300/400 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar

524-457-0

Betonbrecher mit viel Eisen - 3960 kg - 760 mm - J - p/38-50 To



Gewicht ohne Aufhängung	3900 kg
Länge ohne Aufhängung	2710 mm
End-Spannkraft	140 to
Messer-Spannkraft	640 to
Messerlänge	740 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	55 mm
Backenöffnung	760 mm
Backenlänge	xxx/910 mm
Backenbreite fest	410/560 mm
Litermenge Öl (min/max)	300/400 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Anpassung möglich auf Maschine	36-60 to

524-558-0

Betonbrecher mit viel Eisen - 6'000 kg - 1275 mm - p/55-65 To



Gewicht ohne Aufhängung	6'000 kg
Länge ohne Aufhängung	2916/3157 mm
End-Spannkraft	155 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	70 mm
Backenöffnung	1275 mm
Backenbreite fest	166/458 mm
Litermenge Öl (min/max)	400/600 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Anpassung möglich auf Maschine	49-73 to

524-651-0 (NE PAS LOUER)

Betonbrecher mit viel Eisen - 6150 kg - 781 mm - kit A 2730 kg - p/60-75 to



Gewicht ohne Aufhängung	6190 kg
End-Spannkraft	150 to
Messer-Spannkraft	270 to
Messerlänge	875x2 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	65 mm
Backenöffnung	781 mm
Backenlänge	1025 mm
Backenbreite fest	565 mm
Litermenge Öl (min/max)	400/500 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	340 bar
Anpassung möglich auf Maschine	58-80 to

524-652-0 (NE PAS LOUER)

Betonbrecher mit viel Eisen - 6320 kg - 990 mm - kit B 2900 kg - p/60-75 to



Gewicht ohne Aufhängung	??? kg
Länge ohne Aufhängung	3030 mm
End-Spannkraft	140 to
Messer-Spannkraft	900 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	70 mm
Backenöffnung	990 mm
Backenlänge	1065 mm
Backenbreite fest	560 mm
Litermenge Öl (min/max)	400/500 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	340 bar

521-400-0

Brecherzange - 750 kg* - 650 mm - fest - für Bagger 7-18 To - IFP 8 X



Gewicht ohne Aufhängung	550 kg
End-Spannkraft	50 to
Messer-Spannkraft	160 to
Messerlänge	100 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	40 mm
Backenöffnung	650 mm
Backenbreite fest	345 mm
Litermenge Öl (min/max)	80/200 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar

520-400-0

Brecherzange - 570 kg - 500 mm - drehbar - IRP 5 X - für Bagger 5 -12To



520-500-0

Brecherzange - 860 kg - 560 mm - drehbar - IRP 500 - für Bagger 10-20 To



Gewicht ohne Aufhängung	860 kg
Länge ohne Aufhängung	1860 mm
End-Spannkraft	35 to
Messer-Spannkraft	110 to
Messerlänge	100 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	35 mm
Backenöffnung	560 mm
Backenbreite fest	340 mm
Litermenge Öl (min/max)	150/200 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	320 bar
Anpassung möglich auf Maschine	10 - 20 to


520-750-0

Brecherzange - 1'150 kg - 660 mm - drehbar - IRP 11 X - für Bagger 10-25 To



Gewicht ohne Aufhängung	1300 kg
Länge ohne Aufhängung	2160 mm
End-Spannkraft	46 to
Messer-Spannkraft	150 to
Messerlänge	180 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	35 mm
Backenöffnung	620 mm
Backenbreite fest	390 mm
Litermenge Öl (min/max)	150/200 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Anpassung möglich auf Maschine	13-25 to

521-750-0 (NE PAS LOUER) Brecherzange - 1300 kg* - 810 mm - fest - für Bagger 12-21 To - IFP 13 X



End-Spannkraft	65 to
Messer-Spannkraft	210 to
Messerlänge	180 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	40 mm
Backenöffnung	810 mm
Backenbreite fest	400 mm
Litermenge Öl (min/max)	120/200 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	400 bar

520-850-0 Brecherzange - 1'700 kg - 820 mm - drehbar - IRP 18 X - für Bagger 14-30 To



Gewicht ohne Aufhängung	1750 kg
Länge ohne Aufhängung	??? mm
End-Spannkraft	65 to
Messer-Spannkraft	215 to
Messerlänge	240 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	40 mm
Backenöffnung	725 mm
Backenlänge	??? mm
Backenbreite fest	420 mm
Litermenge Öl (min/max)	180/220 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	420 bar
Anpassung möglich auf Maschine	19-30 to

521-850-0 Brecherzange - 1800 kg* - 900 mm - fest - für Bagger 18-30 To - IFP 19 X



End-Spannkraft	80 to
Messer-Spannkraft	265 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	45 mm
Backenöffnung	900 mm
Backenbreite fest	450 mm
Litermenge Öl (min/max)	140/220 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	400 bar

520-1000-0 Brecherzange - 2'300 kg - 900 mm - drehbar - IRP 23 X - für Bagger 18-36 To



Gewicht ohne Aufhängung	2400 kg
End-Spannkraft	87 to
Messer-Spannkraft	240 to
Messerlänge	240 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	45 mm
Backenöffnung	810 mm
Backenbreite fest	460 mm
Litermenge Öl (min/max)	180/250 lt/min

521-1100-0

Brecherzange - 2800 kg* - 1000 mm - fest - für Bagger 24-45 To - IFP 28 X



End-Spannkraft	105 to
Messer-Spannkraft	355 to
Messerlänge	240 mm
Backenöffnung	1000 mm
Backenbreite fest	520 mm
Litermenge Öl (min/max)	150/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	400 bar

520-1100-0


Brecherzange - 2'950 kg* - 960 mm - drehbar - IRP 29 X - für Bagger 25-45 To



521-1250-0

(NE PAS LOUER)

Brecherzange - 3450 kg* - 1190 mm - fest - für Bagger 30-55 To- IFP 35 X



End-Spannkraft	120 to
Messer-Spannkraft	380 to
Messerlänge	240 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	50 mm
Backenöffnung	1190 mm
Backenbreite fest	560 mm
Litermenge Öl (min/max)	180/260 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	400 bar

520-1250-0

Brecherzange - 3'600 kg - 1050 mm - drehbar - IRP 36 X - für Bagger 30-55 To




Gewicht ohne Aufhängung	3400 kg
End-Spannkraft	100 to
Messer-Spannkraft	270 to
Messerlänge	240 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	45 mm
Backenöffnung	910 mm
Backenbreite fest	510 mm
Litermenge Öl (min/max)	180/260 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Anpassung möglich auf Maschine	30-57 to

521-1500-0

(NE PAS LOUER)

Brecherzange - 4400 kg* - 1290 mm - fest - für Bagger 36-65 To- IFP 45 X



End-Spannkraft	135 to
Messer-Spannkraft	410 to
Messerlänge	360 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	50 mm
Backenöffnung	1290 mm
Backenbreite fest	610 mm
Litermenge Öl (min/max)	180/300 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	400 bar

520-1500-0 (NE PAS LOUER) Brecherzange - 4'500 kg* - 1150 mm - drehbar - IRP 45 X - für Bagger 38-65 To




523-205-0 Scherenzange - Schnitt DIN - 300 kg - nicht HEA - drehbar - für 4-5 To



Gewicht ohne Aufhängung	300 kg
Länge ohne Aufhängung	1330 mm
Backenöffnung	265 mm
Backenlänge	230 mm
Litermenge Öl (min/max)	80/100 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	220 bar

523-408-0 (NE PAS LOUER) Scherenzange - Schnitt DIN - 450 kg - HEA 100 max- drehbar - für 5-8 To




Gewicht ohne Aufhängung	450 kg
Länge ohne Aufhängung	1725 mm
Backenöffnung	340 mm
Backenlänge	320 mm
Litermenge Öl (min/max)	80/150 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	250 bar

523-510-0 Scherenzange - Schnitt DIN - 750 kg - HEA 110 max- drehbar - für 8-12 To




Gewicht ohne Aufhängung	875 kg
Länge ohne Aufhängung	2180 mm
Backenöffnung	405 mm
Backenlänge	370 mm
Litermenge Öl (min/max)	100/150 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar

524-154-0 (NE PAS LOUER) Scherenzange - Schnitt Blech - 1375 kg - HEA 120 max - Kit 850 kg - 12-18 T



524-203-0 (NE PAS LOUER) Scherenzange - Schnitt Blech - 1740 kg - 10 mm max. - Kit 560 kg - für 18-25 To




523-1020-0 Scherenzange - Schnitt DIN - 1800 kg - HEA 260 max- drehbar - für 20 To



Gewicht ohne Aufhängung	1800 kg
Länge ohne Aufhängung	2724 mm
End-Spannkraft	120 to
Messerlänge	500 mm
Backenöffnung	550 mm
Backenbreite fest	450 mm
Litermenge Öl (min/max)	100/200 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	400 bar
Anpassung möglich auf Maschine	20 to

524-204-0 (NE PAS LOUER) Scherenzange - Schnitt Blech - 1810 kg - HEA 140 max - Kit 630 kg - 18-25 T



524-304-0 (NE PAS LOUER) Scherenzange - Schnitt Blech - 2415 kg - HEA 230 max - Kit 950 kg - 25-35 T



524-303-0

Scherenzange - Schnitt Blech - 2680 kg - 12 mm max. - Kit 1000 kg - für 25-35 To




Gewicht ohne Aufhängung	2680 kg
Länge ohne Aufhängung	3330 mm
End-Spannkraft	154 to
Messer-Spannkraft	296 to
Messerlänge	400 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	12 mm
Backenöffnung	350 mm
Backenlänge	630 mm
Backenbreite fest	350 mm
Litermenge Öl (min/max)	200/300 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar
Anpassung möglich auf Maschine	25-35 to

523-2030-0

(NE PAS LOUER)

Scherenzange - Schnitt DIN - 3200 kg - HEA 300 max- drehbar - für 30 To



Länge ohne Aufhängung	3400 mm
End-Spannkraft	140 to
Backenöffnung	660 mm
Backenbreite fest	560 mm
Litermenge Öl (min/max)	200/300 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	400 bar

524-404-0

(NE PAS LOUER)

Scherenzange - Schnitt Blech - 3210 kg - HEA 250 max - Kit 950 kg - 35-45 T



524-403-0

(NE PAS LOUER)


Scherenzange - Schnitt Blech - 3370 kg - 14 mm max. - Kit 1400 kg - für 35-45 To



524-454-0 (NE PAS LOUER) Scherenzange - Schnitt Blech - 3675 kg - - HEA 260 max - Kit 950 kg - 45-60 T



524-453-0 (NE PAS LOUER) Scherenzange - Schnitt Blech - 3900 kg -16 mm max. - Kit 1750 kg - für 45-60 To




523-2540-0 Scherenzange - Schnitt DIN - 4500 kg - HEA 360 max- drehbar - für 40 To




Gewicht ohne Aufhängung	4500 kg
Länge ohne Aufhängung	3800 mm
End-Spannkraft	190 to
Backenbreite fest	640 mm
Litermenge Öl (min/max)	220/360 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	400 bar

524-654-0 (NE PAS LOUER) Scherenzange - Schnitt Blech - 5710 kg HEA 300 max - kit DIN 2290 kg - p/60-75 t




523-3050-0 (NE PAS LOUER) Scherenzange - Schnitt DIN - 6100 kg - HEA 400 max- drehbar - für 50 To



Länge ohne Aufhängung	4040 mm
End-Spannkraft	210 to
Backenbreite fest	680 mm
Litermenge Öl (min/max)	240/400 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	400 bar

523-3560-0 (NE PAS LOUER) Scherenzange - Schnitt DIN - 7800 kg - HEA xxx max- drehbar - für 60 To



Länge ohne Aufhängung	4238 mm
End-Spannkraft	240 to
Backenbreite fest	730 mm
Litermenge Öl (min/max)	300/550 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	400 bar

523-4590-0 (NE PAS LOUER) Scherenzange - Schnitt DIN - 9300 kg - HEA 450 max- drehbar - für 90 To



Länge ohne Aufhängung	4840 mm
End-Spannkraft	275 to
Backenbreite fest	815 mm
Litermenge Öl (min/max)	360/700 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	400 bar

526-250-0 Schienenknacker - 2180 kg - drehend - p/ 20-30 to



Gewicht ohne Aufhängung	2150 kg
End-Spannkraft	205 to
Messer-Spannkraft	465 to
Messerlänge	230* mm
Backenöffnung	245 mm
Backenlänge	230 mm
Litermenge Öl (min/max)	200-300 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	320 bar

528-200-0 Abbauzange für Autoabbrauch - 1590 kg - 655mm - drehbar - für 13-25 To



Gewicht ohne Aufhängung	1590 kg
Länge ohne Aufhängung	2075 mm
End-Spannkraft	50 to
Messerlänge	465 mm
Backenöffnung	655 mm
Litermenge Öl (min/max)	180/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar
Anpassung möglich auf Maschine	13 à 25 to

527-600-0 Pfahlbrecher - Ø 450-600 mm - 7 Modulen - 2325 kg - p/20-25 to



180 lt/min à 310 bars - ø2300 mm hors tout

527-800-0

Pfahlbrecher - Ø 650-800 mm - 8 Modulen - 2655 kg - p/20-25 to



200 lt/min à 310 bars - ø2500 mm hors tout

527-1000-0

Pfahlbrecher - Ø 850-1000 mm - 9 Modulen - 2990 kg - p/25-30 to



220 lt/min à 310 bars - ø2700 mm hors tout

527-1200-0

Pfahlbrecher - Ø 1050-1200 mm - 10 Modulen - 3320 kg - p/25-30 to



250 lt/min à 310 bars - ø2900 mm hors tout

527-1400-0

à traduire



527-1600-0

à traduire



527-1-0

Module - additionnal - für Pfahlbrecher - 360 kg/Stück



527-1800-0

à traduire



527-2000-0

à traduire



524-200-0 (NE PAS LOUER)

Zange Multi - Körper drehbar - 1180 kg (total mit Kit 1.7 To max) - für 18-25 To



Länge ohne Aufhängung
Litermenge Öl (min/max)
Arbeitsdruck (min/max)

1220 mm
180/250 lt/min
310 bar

524-300-0 (NE PAS LOUER)

Zange Multi - Körper drehbar - 1465 kg (total mit Kit 2.6 To max) - für 25-35 To



Gewicht ohne Aufhängung
Länge ohne Aufhängung
Litermenge Öl (min/max)


??? kg
1330 mm
200/300 lt/min

524-400-0 (NE PAS LOUER) Zange Multi - Körper drehbar - 1970 kg (total mit Kit 3.3 To max) - für 35-45 To



Gewicht ohne Aufhängung	??? kg
Länge ohne Aufhängung	1370 mm
Litermenge Öl (min/max)	250/350 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar

524-450-0 (NE PAS LOUER) Zange Multi - Körper drehbar - 2150 kg (total mit Kit 3.9 To max) - für 45-60 To



Gewicht ohne Aufhängung	??? kg
Länge ohne Aufhängung	1375 mm
Litermenge Öl (min/max)	300/400 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar

524-650-0 (NE PAS LOUER) Zange Multi - Körper drehbar - 3420 kg - kit 6.3 to max - p/60-75 to



Gewicht ohne Aufhängung	??? kg
Länge ohne Aufhängung	1540 mm
Litermenge Öl (min/max)	400/500 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	340 bar

524-120-0 (NE PAS LOUER) Zange Multi - Körper drehbar - 615 kg (total mit Kit 1.0 To max) - für 9-15 To



524-150-0 (NE PAS LOUER) Zange Multi - Körper drehbar - 795 kg (total mit Kit 1.3 To max) - für 12-18 To



Gewicht ohne Aufhängung	??? kg
Länge ohne Aufhängung	1055 mm
Litermenge Öl (min/max)	180/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar

540-80-0 (NE PAS LOUER)		Magnet - 650 kg - 3.5 Kw - Kapazität 7800/1500 kg - für Bagger von 5 bis 12 T	
	Gewicht ohne Aufhängung	650 kg	
	Durchmesser über alles	820 mm	
	Höhe ohne Aufhängung	550 mm	
	Hebekapazität Alteisen (min/max)	70/170 kg	
	Hebekapazität Eisenwalze	1500 kg	
	Hebekapazität max. theoretisch	7800 kg	
	Antriebsleistung	3.5 Kw	
	Litermenge Öl (min/max)	40/80 lt/min	
	Arbeitsdruck (min/max)	80/??? bar	
	Anpassung möglich auf Maschine	5 -12 to	
540-100-0		Magnet - 1100 kg - 5.5 Kw - Kapazität 16000/3700 kg - für Bagger von 13 bis 21 T	
	Gewicht ohne Aufhängung	1100 kg	
	Durchmesser über alles	1050 mm	
	Höhe ohne Aufhängung	650 mm	
	Hebekapazität Alteisen (min/max)	200/350 kg	
	Hebekapazität Eisenwalze	3700 kg	
	Hebekapazität max. theoretisch	16000 kg	
	Antriebsleistung	5.5 Kw	
	Litermenge Öl (min/max)	80/200 lt/min	
	Arbeitsdruck (min/max)	120/??? bar	
	Anpassung möglich auf Maschine	13 - 21 to	
540-125-0		Magnet - 1650 kg - 7.2 Kw - Kapazität 22000/6200 kg - für Bagger von 22 bis 28 T	
	Gewicht ohne Aufhängung	1650 kg	
	Durchmesser über alles	1250 mm	
	Höhe ohne Aufhängung	700 mm	
	Hebekapazität Alteisen (min/max)	300/600 kg	
	Hebekapazität Eisenwalze	6200 kg	
	Hebekapazität max. theoretisch	22000 kg	
	Antriebsleistung	7.2 Kw	
	Litermenge Öl (min/max)	80/200 lt/min	
	Arbeitsdruck (min/max)	140/??? bar	
	Anpassung möglich auf Maschine	22 - 28 to	
540-2050-0		Magnet - 2200 kg - 10.2 Kw - Kapazität 11'000/650 kg - für Bagger von 20-50 To	
	max 20 bars sur la ligne de retour - sinon casse du joint du moteur hydraulique		
	Gewicht ohne Aufhängung	2170 kg	
	Durchmesser über alles	1500 mm	
	Höhe ohne Aufhängung	860 mm	
	Hebekapazität Alteisen (min/max)	360/700 kg	
	Hebekapazität Eisenwalze	7500 kg	
	Hebekapazität max. theoretisch	26000 kg	
	Antriebsleistung	10.2 Kw	
	Litermenge Öl (min/max)	80/200 lt/min	
	Arbeitsdruck (min/max)	120/200 bar	
	Anpassung möglich auf Maschine	20 - 50 to	