

570-830-1

Greifer - Erdaufschüttung - 400 kg - Öffnung 1650x830 mm - 300 lt - 5-12 to



Transportlänge (über alles)	1170 mm
Transportbreite (über alles)	830 mm
Transporthöhe (über alles)	850 mm
Öffnung	1650 mm
Litermenge Öl (min/max)	--- lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	-/300 bar
Bohrtyp MTA	EF
Anpassung möglich auf Maschine	5-8 to

188-43-0

Greifer - Erdaufschüttung - 370 kg - Öffnung xxxx mm



Arbeitsgewicht	370 + attache kg
Transportlänge (über alles)	1500 mm
Transportbreite (über alles)	620 mm
Transporthöhe (über alles)	1400 mm
Inhalt	300 lt
Bohrtyp MTA	???

570-1019-2

Greifer - Erdaufschüttung - 760 kg - 1000x800 mm - drehbar - 190 lt - p/8-20 to



Arbeitsgewicht	950 kg
Transportlänge (über alles)	1005 mm
Transportbreite (über alles)	800 mm
Transporthöhe (über alles)	1105 mm
Öffnung	1005 mm
Inhalt	190 lt
Arbeitsdruck (min/max)	-/300 bar
Bohrtyp MTA	EFH
Anpassung möglich auf Maschine	8-20 to

570-1019-3

Greifer - Erdaufschüttung - 760 kg - 1000x800 mm - drehbar - 190 lt - p/8-20 to



Arbeitsgewicht	950 kg
Transportlänge (über alles)	1005 mm
Transportbreite (über alles)	800 mm
Transporthöhe (über alles)	1105 mm
Öffnung	1005 mm
Inhalt	190 lt
Arbeitsdruck (min/max)	-/300 bar
Bohrtyp MTA	EFH
Anpassung möglich auf Maschine	8-20 to

570-1019-1

Greifer - Erdaufschüttung - 760 kg - 1000x800 mm - drehbar - 190 lt - 10 to



Arbeitsgewicht	950 kg
Transportlänge (über alles)	1005 mm
Transportbreite (über alles)	800 mm
Transporthöhe (über alles)	1105 mm
Öffnung	1005 mm
Inhalt	190 lt
Arbeitsdruck (min/max)	-/300 bar
Bohrtyp MTA	EFH
Anpassung möglich auf Maschine	8-20 to

570-1019-4

Greifer - Erdaufschüttung - 490 kg - 1000x800 mm - fest - 190 lt - p/8-20 to



Bohrtyp MTA

EFH

570-1019-5

Greifer - Erdaufschüttung - 490 kg - 1000x800 mm - fest - 190 lt - p/8-20 to



Bohrtyp MTA

EFH

188-41-0

Greifer - Erdaufschüttung - 475 kg - Öffnung 1430 x 600 mm - 305 lt - 9-18 to



Arbeitsgewicht

475 kg

Transportlänge (über alles)

1250 mm

Transportbreite (über alles)

600 mm

Transporthöhe (über alles)

1500 mm

Inhalt

305 lt

Arbeitsdruck (min/max)

350 bar

188-42-0

Greifer - Erdaufschüttung - 780 kg - Öffnung 1400 x 760 mm - 350 lt - 8-18 to



Arbeitsgewicht

780 kg

Transportlänge (über alles)

1450 mm

Transportbreite (über alles)

770 mm

Transporthöhe (über alles)

2100 mm

Bohrtyp MTA

570-1500-1

Greifer - Erdaufschüttung - 930 kg - Öffnung 1550x600 mm - xxx lt - 15 to



Arbeitsgewicht

930 kg

Transportlänge (über alles)

1700 mm

Transportbreite (über alles)

600 mm

Transporthöhe (über alles)

1800 mm

570-1536-1

Greifer - Erdaufschüttung - 1100 kg - Öffnung 1625x800 mm - 360 lt - 15 to



188-17-0

Greifer - Erdaufschüttung - 670 kg - Öffnung 1600 x 800 mm - 450 lt - 14-22 to



Arbeitsgewicht	670 + attache kg
Transportbreite (über alles)	800 mm
Transporthöhe (über alles)	1660 mm
Öffnung	1800 mm
Inhalt	350 lt
Anpassung möglich auf Maschine	15-20 to

570-3006-1

Greifer - Erdaufschüttung - 1660 kg - Öffnung 1760x850 mm - 600 lt - 20-40 to



570-3008-1

Greifer - Erdaufschüttung - 2140 kg - Öffnung 1900x1000 mm - 800 lt - 20-40 to



Arbeitsgewicht	2300 kg
Transportlänge (über alles)	1940 mm
Transportbreite (über alles)	1800 mm
Transporthöhe (über alles)	1000 mm
Öffnung	1900 mm
Inhalt	800 lt
Litermenge Öl (min/max)	570 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	280/300 bar
Bohrtyp MTA	FHI
Anpassung möglich auf Maschine	20-40 to