

**190-100-0**

**Grappin - rocher - 100 kg - ouverture 700 mm - p/réto de 1.2 à 1.8 to**



Longueur transport (hors-tout)	700 mm
Largeur transport (hors-tout)	300 mm
Hauteur transport (hors-tout)	680 mm
Ouverture	700 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	25 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	180 bar
Type de perçage MTA	AB

**190-150-0**

**Grappin - rocher - 170 kg - ouverture 900 mm - p/réto de 1.8 à 2.5 to**



Longueur transport (hors-tout)	900 mm
Largeur transport (hors-tout)	400 mm
Hauteur transport (hors-tout)	750 mm
Ouverture	900 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	25 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	220 bar
Type de perçage MTA	BE

**190-200-0**

**Grappin - rocher - 210 kg - ouverture 1'100 mm - p/réto de 2.5 à 4 to**



Longueur transport (hors-tout)	1100 mm
Largeur transport (hors-tout)	500 mm
Hauteur transport (hors-tout)	810 mm
Ouverture	900 mm
Capacité	60 lt
Débit d'huile L1 (min/max)	25 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	245 bar
Type de perçage MTA	BE
Adaptation possible s/machine	2.5 - 4 to