

505-2000-0**Fraise transversale - 2'200 kg - ER 2000 - p/rétro de 30-50 to**

Longueur transport (hors-tout)	1580 mm
Largeur transport (hors-tout)	1240 mm
Hauteur transport (hors-tout)	680 mm
Diamètre du tambour	680 mm
Nombre de burins	56 pce
Vitesse rotation (lt/min)	65 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	360/410 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	/350 bar
Adaptation optimale s/machine	35-50 to

505-3000-0**Fraise transversale - 3'500 kg - ER 3000 - p/rétro de 50-70 to - pics Ø 38mm**

Longueur transport (hors-tout)	1650 mm
Largeur transport (hors-tout)	1330 mm
Hauteur transport (hors-tout)	805 mm
Diamètre du tambour	805 mm
Nombre de burins	64 pce
Vitesse rotation (lt/min)	55 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	600 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation optimale s/machine	50-70 to

505-5500-0 (NE PAS LOUER)**Fraise transversale - 6'000 kg - ER 5500 - p/rétro de 70-125 to**

Longueur transport (hors-tout)	1970 mm
Largeur transport (hors-tout)	1600 mm
Hauteur transport (hors-tout)	920 mm
Diamètre du tambour	920 mm
Nombre de burins	68 pce
Vitesse rotation (lt/min)	50 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	1.000 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation optimale s/machine	70-125 to