

520-500-0

Pince broyeur - 860 kg - 560 mm - rotatif - IRP 500 - p/rétro 10-20 to



Poids sans attache	860 kg
Longueur sans attache	1860 mm
Force de serrage à l'extrémité	35 to
Force de serrage aux couteaux	110 to
Longueur des couteaux	100 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	35 mm
Ouverture de la mâchoire	560 mm
Largeur mâchoires fixes	340 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	150/200 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	320 bar
Adaptation possible s/machine	10 - 20 to

520-750-0


Pince broyeur - 1150 kg - 660 mm - rotatif - IRP 11 X - p/rétro 10-25 to



Poids sans attache	1300 kg
Longueur sans attache	2160 mm
Force de serrage à l'extrémité	46 to
Force de serrage aux couteaux	150 to
Longueur des couteaux	180 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	35 mm
Ouverture de la mâchoire	620 mm
Largeur mâchoires fixes	390 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	150/200 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation possible s/machine	13-25 to

521-750-0 (NE PAS LOUER)

Pince broyeur - 1300 kg* - 810 mm - fixe - p/rétro 12-21 to - IFP 13 X



Force de serrage à l'extrémité	65 to
Force de serrage aux couteaux	210 to
Longueur des couteaux	180 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	40 mm
Ouverture de la mâchoire	810 mm
Largeur mâchoires fixes	400 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	120/200 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar

520-850-0

Pince broyeur - 1700 kg - 820 mm - rotatif - IRP 18 X - p/rétro 14-30 to



Poids sans attache	1750 kg
Longueur sans attache	??? mm
Force de serrage à l'extrémité	65 to
Force de serrage aux couteaux	215 to
Longueur des couteaux	240 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	40 mm
Ouverture de la mâchoire	725 mm
Longueur de la mâchoire	??? mm
Largeur mâchoires fixes	420 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/220 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	420 bar
Adaptation possible s/machine	19-30 to

521-850-0

Pince broyeur - 1800 kg* - 900 mm - fixe - p/rétro 18-30 to - IFP 19 X



Force de serrage à l'extrémité	80 to
Force de serrage aux couteaux	265 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	45 mm
Ouverture de la mâchoire	900 mm
Largeur mâchoires fixes	450 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	140/220 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar