

520-1000-0

Pince broyeur - 2300 kg - 900 mm - rotatif - IRP 23 X - p/réto 18-36 to



Poids sans attache	2400 kg
Force de serrage à l'extrémité	87 to
Force de serrage aux couteaux	240 to
Longueur des couteaux	240 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	45 mm
Ouverture de la mâchoire	810 mm
Largeur mâchoires fixes	460 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/250 lt/min

521-1100-0

Pince broyeur - 2800 kg* - 1000 mm - fixe - p/réto 24-45 to - IFP 28 X



Force de serrage à l'extrémité	105 to
Force de serrage aux couteaux	355 to
Longueur des couteaux	240 mm
Ouverture de la mâchoire	1000 mm
Largeur mâchoires fixes	520 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	150/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar

520-1100-0

Pince broyeur - 2950 kg - 960 mm - rotatif - IRP 29 X - p/réto 25-45 to



521-1250-0

(NE PAS LOUER)

Pince broyeur - 3450 kg* - 1190 mm - fixe - p/réto 30-55 to - IFP 35 X



Force de serrage à l'extrémité	120 to
Force de serrage aux couteaux	380 to
Longueur des couteaux	240 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	50 mm
Ouverture de la mâchoire	1190 mm
Largeur mâchoires fixes	560 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/260 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar

520-1250-0

Pince broyeur - 3600 kg - 1050 mm - rotatif - IRP 36 X - p/réto 30-55 to



Poids sans attache	3400 kg
Force de serrage à l'extrémité	100 to
Force de serrage aux couteaux	270 to
Longueur des couteaux	240 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	45 mm
Ouverture de la mâchoire	910 mm
Largeur mâchoires fixes	510 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/260 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation possible s/machine	30-57 to