

530-3000-0

Marteau INDECO - 1'900 kg - HP 3000 - p/rétro de 19 à 32 to



Pression ajustée à l'excavateur:	200 bars
Poids en ordre de marche	1900 kg
Poids sans attache	1500 kg
Hauteur transport (hors-tout)	2450 mm
Poids de l'outil	125 kg
Diamètre de l'outil	140 mm
Nombre de frappes par minute	360/870
Classe d'énergie par frappe	4370 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	145-180 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	125-150 bar
Adaptation optimale s/machine	21 - 28 to

530-3500-0

Marteau INDECO - 2'200 kg - HP 3500 - p/rétro de 21 à 38 to



Pression ajustée à l'excavateur:	210 bars
Poids en ordre de marche	2200 kg
Poids sans attache	1700 kg
Hauteur transport (hors-tout)	2640 mm
Poids de l'outil	132 kg
Diamètre de l'outil	145 mm
Nombre de frappes par minute	370-760
Classe d'énergie par frappe	5160 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	160-200 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	130-160 bar
Adaptation optimale s/machine	24 - 30 to

530-4000-0

Marteau INDECO - 2'500 kg - HP 4000 - p/rétro de 23 à 42 to



Pression ajustée à l'excavateur:	210 bars
Poids en ordre de marche	2500 kg
Poids sans attache	2050 kg
Hauteur transport (hors-tout)	2660 mm
Poids de l'outil	150 kg
Diamètre de l'outil	150 mm
Nombre de frappes par minute	340-820
Classe d'énergie par frappe	6080 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	180-230 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	130-160 bar
Adaptation optimale s/machine	26 - 33 to

530-5000-0

Marteau INDECO - 3'000 kg - HP 5000 - p/rétro de 27 à 50 to



Pression ajustée à l'excavateur:	210 bars
Poids en ordre de marche	3000 kg
Poids sans attache	2500 kg
Hauteur transport (hors-tout)	2830 mm
Poids de l'outil	200 kg
Diamètre de l'outil	160 mm
Nombre de frappes par minute	300-670
Classe d'énergie par frappe	7990 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	190-265 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	130-160 bar
Adaptation optimale s/machine	30 - 40 to