

540-125-0**Aimant - 1'650 kg - 7.2 Kw - capacité 22'000/6'200 kg - p/rétro de 22 à 28 to**

Poids sans attache	1650 kg
Diamètre hors-tout	1250 mm
Hauteur sans attache	700 mm
Capacité levage ferraille (min/max)	300/600 kg
Capacité de levage bille de fer	6200 kg
Capacité de levage max. théorique	22000 kg
Puissance absorbée	7.2 Kw
Débit d'huile L1 (min/max)	80/200 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	140/??? bar
Adaptation possible s/machine	22 - 28 to

540-2050-0**Aimant - 2'200 kg - 10.2 Kw - capacité 11/0.65 to - sans dents - p/ 20-50 to**

max 20 bars sur la ligne de retour - sinon casse du joint du moteur hydraulique	
Poids sans attache	2170 kg
Diamètre hors-tout	1500 mm
Hauteur sans attache	860 mm
Capacité levage ferraille (min/max)	360/700 kg
Capacité de levage bille de fer	7500 kg
Capacité de levage max. théorique	26000 kg
Puissance absorbée	10.2 Kw
Débit d'huile L1 (min/max)	80/200 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	120/200 bar
Adaptation possible s/machine	20 - 50 to