

**505-50-0**

**Fraise transversale - 100 kg - ER 50 - p/réto de 1-3 to**



Longueur transport (hors-tout)	610 mm
Largeur transport (hors-tout)	480 mm
Hauteur transport (hors-tout)	225 mm
Diamètre du tambour	225 mm
Nombre de burins	60 pce
Vitesse rotation (lt/min)	150 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	60 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation optimale s/machine	1-3 to

**505-100-0**

**Fraise transversale - 310 kg - ER 100 - p/réto de 3-7 to**



Longueur transport (hors-tout)	805 mm
Largeur transport (hors-tout)	610 mm
Hauteur transport (hors-tout)	370 mm
Diamètre du tambour	370 mm
Nombre de burins	64 pce
Vitesse rotation (lt/min)	110 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	90 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation optimale s/machine	3-7 to

**505-250-0**

**Fraise transversale - 450 kg - ER 250 - p/réto de 7-15 to**



Longueur transport (hors-tout)	965 mm
Largeur transport (hors-tout)	680 mm
Hauteur transport (hors-tout)	450 mm
Diamètre du tambour	450 mm
Nombre de burins	44 pce
Vitesse rotation (lt/min)	90 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation optimale s/machine	8-15 to

**505-600-0**

**Fraise transversale - 900 kg - ER 600 - p/réto de 10-20 to**



Longueur transport (hors-tout)	1130 mm
Largeur transport (hors-tout)	780 mm
Hauteur transport (hors-tout)	575 mm
Diamètre du tambour	575 mm
Nombre de burins	48 pce
Vitesse rotation (lt/min)	80 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	170 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation optimale s/machine	10-18 to


**505-650-0**

**Fraise transversale - 1'000 kg - ER 650 - p/réto de 15-25 to**



Longueur transport (hors-tout)	1200 mm
Largeur transport (hors-tout)	800 mm
Hauteur transport (hors-tout)	575 mm
Diamètre du tambour	575 mm
Nombre de burins	48 pce
Vitesse rotation (lt/min)	85 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation optimale s/machine	15-22 to

**505-1200-0 (NE PAS LOUER) Fraise transversale - 1'750 kg - ER 1200 - p/rétro de 20-40 to**



Débit d'huile L1 (min/max)	320 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar

**505-1500-0 Fraise transversale - 1'750 kg - ER 1500 - p/rétro de 20-40 to**



Longueur transport (hors-tout)	1420 mm
Largeur transport (hors-tout)	880/1000 mm
Hauteur transport (hors-tout)	670 mm
Diamètre du tambour	670 mm
Nombre de burins	44/48 pce
Vitesse rotation (lt/min)	75 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	320 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation optimale s/machine	23-40 to

**505-2000-0 Fraise transversale - 2'200 kg - ER 2000 - p/rétro de 30-50 to**



Longueur transport (hors-tout)	1580 mm
Largeur transport (hors-tout)	1240 mm
Hauteur transport (hors-tout)	680 mm
Diamètre du tambour	680 mm
Nombre de burins	56 pce
Vitesse rotation (lt/min)	65 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	360/410 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	/350 bar
Adaptation optimale s/machine	35-50 to

**505-3000-0 Fraise transversale - 3'500 kg - ER 3000 - p/rétro de 50-70 to - pics Ø 38mm**



Longueur transport (hors-tout)	1650 mm
Largeur transport (hors-tout)	1330 mm
Hauteur transport (hors-tout)	805 mm
Diamètre du tambour	805 mm
Nombre de burins	64 pce
Vitesse rotation (lt/min)	55 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	600 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation optimale s/machine	50-70 to

**505-5500-0 (NE PAS LOUER) Fraise transversale - 6'000 kg - ER 5500 - p/rétro de 70-125 to**



Longueur transport (hors-tout)	1970 mm
Largeur transport (hors-tout)	1600 mm
Hauteur transport (hors-tout)	920 mm
Diamètre du tambour	920 mm
Nombre de burins	68 pce
Vitesse rotation (lt/min)	50 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	1.000 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation optimale s/machine	70-125 to