

504-100-0

Fraise verticale L - 210 kg - ER 100-L - p/rétro de 3-7 to - Ø 370 mm



504-250-0

Fraise verticale L - 450 kg - ER 250-L - p/rétro de 7-15 to - Ø 400 mm



Longueur transport (hors-tout)
Diamètre du tambour
Nombre de burins
Vitesse rotation (lt/min)

1130 mm
400 mm
44 pce
90 tr/min

504-400-0 (NE PAS LOUER)

Fraise verticale L - 500 kg - ER 400-L - p/rétro de 10-20 to - Ø 400 mm



Longueur transport (hors-tout)
Diamètre du tambour
Nombre de burins
Vitesse rotation (lt/min)
Débit d'huile L1 (min/max)
Pression de service L1 (min/max)

1130 mm
400 mm
44 pce
80 tr/min
170 lt/min
350 bar

504-450-0

Fraise verticale L - 500 kg - ER 450-L - p/rétro de 10-20 to - Ø 450 mm



Longueur transport (hors-tout)
Diamètre du tambour
Nombre de burins
Vitesse rotation (lt/min)

1160 mm
450 mm
30 pce
80 tr/min

504-600-0

Fraise verticale L - 580 kg - ER 600-L - p/rétro de 15-25 to - Ø 535 mm



Longueur transport (hors-tout)
Diamètre du tambour
Nombre de burins
Vitesse rotation (lt/min)

1340 mm
535 mm
48 pce
80 tr/min

504-1505-0

Fraise verticale - 890 kg - KRX120 - p/rétro de 25-40 to - Pics Ø 30 mm



120 KW - 30'300 Nm - 200-340 lt/min - 400 bars - 540 kg nu -

504-1500-0

Fraise verticale L - 1'300 kg - ER 1500-L - p/rétro de 20-40 to - Ø 680 mm



Longueur transport (hors-tout)	1440 mm
Diamètre du tambour	680 mm
Nombre de burins	44 pce
Vitesse rotation (lt/min)	75 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	320 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar

504-2000-0 (NE PAS LOUER)

Fraise verticale L - 1'500 kg - ER 2000-L - p/rétro de 35-50 to - Ø 740 mm

