MTA > Location > Carrière de St-Léonard

Rte du Simplon 81 > CH-1958 St-Léonard > +41 (0)27 205 79 39 > info@mtamta.ch

16-3-3 Camionnette - surbaissée - charge 1'480 kg - boule - diesel - VS 409700

Charge utile/sellette	1480 kg
Forme du crochet (œillet/boule)	boule
N° plaque	VS 409700

16-3-2 Camionnette - surbaissée - charge 1'265 kg - boule - diesel - VS 396125

Largeur transport (hors-tout)	2300 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2100 mm
Charge utile/sellette	1265 kg
Longueur intérieure du pont	4750 mm
Largeur intérieure du pont	2300 mm
Hauteur intérieure des ridelles	150 mm
Pont basculant	non
Forme du crochet (œillet/boule)	boule
N° plaque	VS 396125

16-13-4 Camionnette - surbaissée - pont fermé - charge 1350 kg - diesel - VS 557158

Largeur transport (hors-tout)	2120 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2760 mm
Longueur intérieure du pont	4030 mm
Largeur intérieure du pont	2030 mm
Hauteur intérieure des ridelles	2060 mm

16-13-3 Camionnette - surbaissée - charge 1395 kg - œillet/boule - diesel - VS 506725

Poids à vide effectif	2200 kg
Largeur transport (hors-tout)	2160 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2020 mm
Charge utile/sellette	1395 kg
Longueur intérieure du pont	4000 mm
Largeur intérieure du pont	2100 mm
Hauteur intérieure des ridelles	300 mm
Pont basculant	non
Forme du crochet (œillet/boule)	---
N° plaque	VS 506725

16-13-2 Camionnette - surbaissée - charge 1'410 kg - œillet/boule - diesel - VS 387756

Poids à vide effectif	2090 kg
Largeur transport (hors-tout)	2070 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2030 mm
Charge utile/sellette	1410 kg
Longueur intérieure du pont	4370/4400 mm
Largeur intérieure du pont	2000 mm
Hauteur intérieure des ridelles	350 mm
Pont basculant	non
N° plaque	VS 387756

16-13-1 Camionnette - surbaissée - charge 1'410 kg - œillet/boule - diesel - VS 387757

Poids à vide effectif	2090 kg
Largeur transport (hors-tout)	2070 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2030 mm
Charge utile/sellette	1410 kg
Longueur intérieure du pont	4370/4400 mm
Largeur intérieure du pont	2000 mm
Hauteur intérieure des ridelles	350 mm
Pont basculant	non
N° plaque	VS 387757

16-3-1 Camionnette - surbaissée - charge 1'625 kg - boule - s/plomb - VS 235492

Largeur transport (hors-tout)	2080 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2000 mm
Charge utile/sellette	1625 kg
Longueur intérieure du pont	5200 mm
Largeur intérieure du pont	2050 mm
Hauteur intérieure des ridelles	??? mm
Pont basculant	non
Forme du crochet (œillet/boule)	boule
N° plaque	VS 235492