

**526-250-2****Casse rail - 2210 kg - rotatif - p/ 22-30 to**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Poids sans attache                | 2180 kg        |
| Longueur sans attache             | 2500 mm        |
| Force de serrage à l'extrémité    | 205 to         |
| Force de serrage aux couteaux     | 280 to         |
| Longueur des couteaux             | --- mm         |
| Diamètre maximum de coupe (métal) | 140 mm         |
| Ouverture de la mâchoire          | 245 mm         |
| Longueur de la mâchoire           | 230 mm         |
| Largeur mâchoires fixes           | 390 mm         |
| Débit d'huile L1 (min/max)        | 200/300 lt/min |
| Pression de service L1 (min/max)  | 310 bar        |

**526-250-1****Casse rail - 2210 kg - rotatif - p/ 22-30 to**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Poids sans attache               | 2180 kg        |
| Longueur sans attache            | 2500 mm        |
| Force de serrage à l'extrémité   | 205 to         |
| Force de serrage aux couteaux    | 280 to         |
| Débit d'huile L1 (min/max)       | 200/300 lt/min |
| Pression de service L1 (min/max) | 320 bar        |