

190-100-0

Grappin - rocher - 100 kg - ouverture 700 mm - p/réto de 1.2 à 1.8 to



Longueur transport (hors-tout)	700 mm
Largeur transport (hors-tout)	300 mm
Hauteur transport (hors-tout)	680 mm
Ouverture	700 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	25 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	180 bar
Type de perçage MTA	AB

190-150-0

Grappin - rocher - 170 kg - ouverture 900 mm - p/réto de 1.8 à 2.5 to



Longueur transport (hors-tout)	900 mm
Largeur transport (hors-tout)	400 mm
Hauteur transport (hors-tout)	750 mm
Ouverture	900 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	25 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	220 bar
Type de perçage MTA	BE

190-200-0

Grappin - rocher - 210 kg - ouverture 1'100 mm - p/réto de 2.5 à 4 to



Longueur transport (hors-tout)	1100 mm
Largeur transport (hors-tout)	500 mm
Hauteur transport (hors-tout)	810 mm
Ouverture	900 mm
Capacité	60 lt
Débit d'huile L1 (min/max)	25 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	245 bar
Type de perçage MTA	BE
Adaptation possible s/machine	2.5 - 4 to

190-300-0

Grappin - rocher - 300 kg - ouverture 1"500 mm - p/réto de 3 à 6 to



Longueur transport (hors-tout)	1700 mm
Largeur transport (hors-tout)	1000 mm
Hauteur transport (hors-tout)	700 mm
Ouverture	1500 mm
Capacité	170 lt
Débit d'huile L1 (min/max)	30 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	300 bar
Type de perçage MTA	E7
Adaptation possible s/machine	3 à 6 to

190-505-0

Grappin - rocher - 650 kg - ouverture 1490 mm - p/réto de 5 à 8 to



Longueur transport (hors-tout)	1210 mm
Largeur transport (hors-tout)	910 mm
Hauteur transport (hors-tout)	600 mm
Ouverture	1490 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	80/100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	250 bar

190-500-0

Grappin - rocher - 500 kg - ouverture 1'700 mm - p/rétro de 5 à 8 to



Longueur transport (hors-tout)	1900 mm
Largeur transport (hors-tout)	700 mm
Hauteur transport (hors-tout)	800 mm
Ouverture	1700 mm
Capacité	280 lt
Débit d'huile L1 (min/max)	50 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	300 bar
Type de perçage MTA	E

190-1000-0

Grappin - rocher - 1'000 kg - ouverture 2'200 mm - p/rétro de 14 à 20 to



Longueur transport (hors-tout)	2200 mm
Largeur transport (hors-tout)	1300 mm
Hauteur transport (hors-tout)	900 mm
Ouverture	2200 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	70 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	300 bar
Type de perçage MTA	H
Adaptation possible s/machine	14 à 20 to

190-1500-0

Grappin - rocher - 1'500 kg - ouverture 2'500 mm - p/rétro de 19 à 25 to



Longueur transport (hors-tout)	1600 mm
Largeur transport (hors-tout)	1500 mm
Hauteur transport (hors-tout)	900 mm
Ouverture	2500 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	80 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	320 bar
Type de perçage MTA	H
Adaptation possible s/machine	19 à 25 to

190-2000-0

Grappin - rocher - 2'000 kg - ouverture 2'700 mm - p/rétro de 23 à 30 to



Longueur transport (hors-tout)	2700 mm
Largeur transport (hors-tout)	1500 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1100 mm
Ouverture	2700 mm
Capacité	1200 lt
Débit d'huile L1 (min/max)	130 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Type de perçage MTA	I
Adaptation possible s/machine	23 à 30 to

190-2500-0

Grappin - rocher - 2'500 kg - ouverture 3'000 mm - p/rétro de 30 à 45 to



Longueur transport (hors-tout)	3000 mm
Largeur transport (hors-tout)	1600 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1200 mm
Ouverture	3000 mm
Capacité	1500 lt
Débit d'huile L1 (min/max)	160 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Type de perçage MTA	I

190-2505-0 (NE PAS LOUER) Grappin - rocher - 2'800 kg - ouverture 2'280 mm - p/rétro de 28 à 45 to



190-4005-0 Grappin - rocher - 3'870 kg - ouverture 3'050 mm - p/rétro de 45 à 65 to



570-830-0 Grappin - terrassement - 400 kg - ouverture 1650x830 mm - 300 lts - p/5-12 to



570-1536-0 Grappin - terrassement - 1'100 kg - ouverture 1625x800 mm - 360 lt - p/8-20 to



570-1019-0 Grappin - terrassement - 480/760 kg - 1000x800 mm - 190 lt - p/8-20 to



570-3006-0

Grappin - terrassement - 1'660 kg - ouverture 1760x850 mm - 600 lt - p/20-40 to



570-3008-0

Grappin - terrassement - 2'140 kg - ouverture 1900x1000 mm - 800 lt - p/20-40 to



Longueur transport (hors-tout)	1940 mm
Largeur transport (hors-tout)	1800 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1000 mm
Ouverture	1900 mm
Capacité	800 lt
Débit d'huile L1 (min/max)	570 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	280/300 bar
Type de perçage MTA	FHI
Adaptation possible s/machine	20-40 to

571-250-0

Grappin - rocher - 2690 kg - ouverture 1'750 mm - p/réto de 20 à 35 to



Longueur transport (hors-tout)	2900 mm
Largeur transport (hors-tout)	1050 mm
Hauteur transport (hors-tout)	800 mm
Ouverture	1750 mm
Capacité	900 lt
Débit d'huile L1 (min/max)	180/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar
Type de perçage MTA	I-J
Adaptation possible s/machine	20-35 to

572-256-0

Grappin à griffes - 6 pales - rotatif - 250lt - xxxmm - xxxkg - p/6-10to



572-554-0

Grappin à griffes - 4 pales - rotatif - 550lt - xxxmm - 1300kg - p/25-40to



572-605-0

Grappin à griffes - 5 pales - rotatif - 600lt - xxxmm - xxxkg - p/25-40to



543-150-0

Pose-cintres - 1'150 kg - avec 543-1 - pelle 15-50 to

