

656-4-0

Groupe électrogène - G20 - 16 A - 17.5 kVA - 14000W - 230/400V - diesel - 770 kg



Poids transport	770 kg
Longueur transport (hors-tout)	2000 mm
Largeur transport (hors-tout)	950 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1190 mm
Nombre de kva	17.5 Kva
Utilisation en continu	17.5 Kva
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	26.7/19.6 CV/kW
N° plaque	---
Machine/matériel avec clé	oui

656-1-0

Groupe électrogène - G20 - 27 A - 20 kVA - 16'000W - 230/400V - diesel - 650 kg



Poids transport	650 kg
Longueur transport (hors-tout)	1800 mm
Largeur transport (hors-tout)	800 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1030 mm
Nombre de kva	20 Kva
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	30/22 CV/kW
N° plaque	---
Machine/matériel avec clé	oui

656-5-0

Groupe électrogène - G20 - 29 A - 20 kVA - 16000W - 230/400V - diesel - 975 kg



Equipé d'un système d'alimentation diesel avec réservoir interne ou indépendant de la génératrice	
Poids transport	975 kg
Longueur transport (hors-tout)	2100 mm
Largeur transport (hors-tout)	920 mm
Hauteur transport (hors-tout)	150 mm
Nombre de kva	20 Kva
Utilisation en continu	20 Kva
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	24.5/18 CV/kW
N° plaque	---
Machine/matériel avec clé	oui

652-1-0

Groupe électrogène - G60 - 88 A - 60 kVA - 230/400V - diesel - 1370 kg - FAP



Prises sur tableau électrique :	
3x CEE 230V (T23)	
2x CEE 230V / 400V (T25)	
2x CEE 400V 16A (5p / 6h)	
1x CEE 400V 32A (5p / 6h)	
1x CEE 400V 63A (5p / 6h)	
Poids transport	1370 kg
Longueur transport (hors-tout)	2250 mm
Largeur transport (hors-tout)	1130 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1595 mm
Nombre de kva	60 Kva
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	--- / 49 CV/kW
N° plaque	---
Machine/matériel avec clé	oui

673-1-0**Groupe électrogène - G60 - 91 A - 60 kVA - 400V - diesel - 1480 kg - FAP**

Prises sur tableau électrique :

3x CEE 230V (T23)

3x CEE 230V / 400V (T25)

3x CEE 400V 16A (5p / 6h)

1x CEE 400V 32A (5p / 6h)

1x CEE 400V 63A (5p / 6h)

Poids transport

1480 kg

Longueur transport (hors-tout)

??? mm

Largeur transport (hors-tout)

??? mm

Hauteur transport (hors-tout)

??? mm

Nombre de kva

60 Kva

Utilisation en continu

60 Kva

Alimentation moteur

diesel

Puissance moteur

103/76 CV/kW

N° plaque

Machine/matériel avec clé

oui

655-1-0**Groupe électrogène - G100 - 153 A - 115 kVA - 400V - diesel - 1840 kg**

uniquement une sortie en 380V 125 A - pour distribuer il faut prendre un câble électrique pour le relier à un tableau électrique ex. 170-31

Poids transport

1840 kg

Longueur transport (hors-tout)

2850 mm

Largeur transport (hors-tout)

1050 mm

Hauteur transport (hors-tout)

1620 mm

Nombre de kva

115 Kva

Utilisation en continu

115 Kva

Alimentation moteur

diesel

Puissance moteur

120/--- CV/kW

N° plaque

Machine/matériel avec clé

oui

656-250-1**Groupe électrogène - G200 - 361 A - 250 kVA - 200'000W - 400V - diesel - 3300 kg**

consommation annoncée - 53.8 l/h à pleine charge - 31.8 l/h à 50% de charge / poids sans carburant de 3100kg - réservoir de 550lts

Poids transport

~3300 kg

Longueur transport (hors-tout)

4300 mm

Largeur transport (hors-tout)

1300 mm

Hauteur transport (hors-tout)

1900 mm

Nombre de kva

275 Kva

Utilisation en continu

250 Kva

Alimentation moteur

diesel

Puissance moteur

269/198 CV/kW

N° plaque

Machine/matériel avec clé

oui