

59-28-0

Tout-terrain - 5 pl. - 4x4 - œillet/boule - ch. rem 3500 kg - diesel - VS 582030



Largeur transport (hors-tout)	1835 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1790 mm
Charge utile/sellette	1000 kg
Longueur intérieure du pont	1495 mm
Largeur intérieure du pont	1530 mm
Hauteur intérieure des ridelles	490 mm
Pont basculant	non
Forme du crochet (œillet/boule)	œillet/boule
N° plaque	VS 582030

59-5-0

Tout-terrain - 5 pl. - 4x4 - œillet/boule - ch. rem 2700 kg - diesel - VS 316069



Largeur transport (hors-tout)	1750 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1780 mm
Charge utile/sellette	915 kg
Longueur intérieure du pont	1485 mm
Largeur intérieure du pont	1780 mm
Hauteur intérieure des ridelles	300 mm
Pont basculant	non
Forme du crochet (œillet/boule)	œillet/boule
N° plaque	VS 316069

59-16-0

Tout-terrain - 5 pl. - 4x4 - œillet/boule - ch. rem 3000 kg - diesel - VS 397539



Largeur transport (hors-tout)	2150 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1800 mm
Charge utile/sellette	975 kg
Longueur intérieure du pont	1550 mm
Largeur intérieure du pont	1790 mm
Hauteur intérieure des ridelles	300 mm
Pont basculant	non
Forme du crochet (œillet/boule)	œillet/boule
N° plaque	VS 397539

59-8-0

Tout-terrain - 5 pl. - 4x4 - œillet/boule - ch. rem 2950 kg - diesel - VS 369819



Largeur transport (hors-tout)	1800 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1720 mm
Charge utile/sellette	980 kg
Longueur intérieure du pont	1385 mm
Largeur intérieure du pont	1070/1460 mm
Hauteur intérieure des ridelles	480 mm
Pont basculant	non
Forme du crochet (œillet/boule)	œillet/boule
N° plaque	VS 369819

59-13-0

Tout-terrain - 5 pl. - 4x4 - œillet/boule - ch. rem 2950 kg - diesel - VS 382684



Poids à vide effectif	1970 kg
Largeur transport (hors-tout)	1840 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1720 mm
Charge utile/sellette	980 kg
Longueur intérieure du pont	1385 mm
Largeur intérieure du pont	1070/1460 mm
Hauteur intérieure des ridelles	480 mm
Pont basculant	non
Forme du crochet (œillet/boule)	œillet/boule
N° plaque	VS 382684

59-12-0 Tout-terrain - 5 pl. - 4x4 - œillet/boule - ch. rem 2950 kg - diesel - VS 377713



Poids à vide effectif	1970 kg
Largeur transport (hors-tout)	1800 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1720 mm
Charge utile/sellette	980 kg
Longueur intérieure du pont	1385 mm
Largeur intérieure du pont	1070/1460 mm
Hauteur intérieure des ridelles	480 mm
Pont basculant	non
Forme du crochet (œillet/boule)	œillet/boule
N° plaque	VS 377713

59-23-0 Tout-terrain - 2 pl. - 4x4 - œillet/boule - ch. rem 3200 kg - diesel - VS 469676



Largeur transport (hors-tout)	1900 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1900 mm
Charge utile/sellette	1290 kg
Longueur intérieure du pont	2450 mm
Largeur intérieure du pont	1780 mm
Hauteur intérieure des ridelles	300 mm
Pont basculant	non
Forme du crochet (œillet/boule)	œillet/boule
N° plaque	VS 469676

59-26-0 Tout-terrain - 5 pl. - 4x4 - œillet/boule - ch. rem 3500 kg - diesel - VS 578278

59-24-0 Tout-terrain - 5 pl. - 4x4 - œillet/boule - ch. rem 3500 kg - diesel - VS 547308



Longueur intérieure du pont	1570 mm
Largeur intérieure du pont	1760 mm
Hauteur intérieure des ridelles	300 mm
Pont basculant	non
N° plaque	VS 547308

59-27-0 Tout-terrain - 5 pl. - 4x4 - œillet/boule - ch. rem 3500 kg - diesel - VS 370822



Largeur transport (hors-tout)	1835 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1790 mm
Charge utile/sellette	1000 kg
Longueur intérieure du pont	1495 mm
Largeur intérieure du pont	1530 mm
Hauteur intérieure des ridelles	490 mm
Pont basculant	non
Forme du crochet (œillet/boule)	œillet/boule
N° plaque	VS 370822

59-22-0 Tout-terrain - 5 pl. - 4x4 - œillet/boule - ch. rem 3500 kg - diesel - VS 423814



Poids à vide effectif	2040 kg
Largeur transport (hors-tout)	1815 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1780 mm
Charge utile/sellette	960 kg
Longueur intérieure du pont	1420 mm
Largeur intérieure du pont	1070/1400 mm
Hauteur intérieure des ridelles	500 mm
Pont basculant	non
Forme du crochet (œillet/boule)	ouillet/boule
N° plaque	VS 423814

59-25-0 Tout-terrain - 5 pl. - 4x4 - œillet/boule - ch. rem 3500 kg - diesel - VS 575758

Poids à vide effectif	2193 kg
Largeur transport (hors-tout)	1855 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1815 mm
Charge utile/sellette	1017 kg
Longueur intérieure du pont	1525 mm
Largeur intérieure du pont	1540 mm
Hauteur intérieure des ridelles	480 mm
Pont basculant	non
Forme du crochet (œillet/boule)	œillet/boule
N° plaque	VS 575758

59-14-0 Tout-terrain - 5 pl. - 4x4 - œillet/boule - ch. rem 3500 kg - diesel - VS 393975



Poids à vide effectif	1910 kg
Largeur transport (hors-tout)	1520 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1780 mm
Longueur intérieure du pont	1560 mm
Largeur intérieure du pont	1730 mm
Hauteur intérieure des ridelles	295 mm
Pont basculant	non
Forme du crochet (œillet/boule)	œillet / boule
N° plaque	VS 393975

59-21-0 Tout-terrain - 5 pl. - 4x4 - œillet/boule - ch. rem 3500 kg - diesel - VS 427663



Poids à vide effectif	2045 kg
Largeur transport (hors-tout)	1900 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1730 mm
Charge utile/sellette	955 kg
Longueur intérieure du pont	1450 mm
Largeur intérieure du pont	1140 mm
Hauteur intérieure des ridelles	480 mm
Pont basculant	non
Forme du crochet (œillet/boule)	œillet/boule
N° plaque	VS 427663