

685-8-0

Pilonneuse - 67 kg - 4-temps



685-5-0

Pilonneuse - 67 kg - 4-temps



Poids transport	67 kg
Longueur transport (hors-tout)	735 mm
Largeur transport (hors-tout)	350 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1000 mm
Vitesse de travail	20 m/min
Rendement de surface max	336 m <sup>2</sup> /h
Surface de contact au sol	938 cm <sup>2</sup>
Largeur de compactage	335 mm
Alimentation moteur	sans plomb

685-6-0

Pilonneuse - 67 kg - 4-temps



Poids transport	67 kg
Longueur transport (hors-tout)	765 mm
Largeur transport (hors-tout)	350 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1000 mm
Vitesse de travail	20 m/min
Rendement de surface max	336 m <sup>2</sup> /h
Surface de contact au sol	938 cm <sup>2</sup>
Largeur de compactage	335 mm
Alimentation moteur	sans plomb

685-13-0

Pilonneuse - 68 kg - 4-temps



Poids transport	68 kg
Longueur transport (hors-tout)	728 mm
Largeur transport (hors-tout)	350 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1030 mm
Vitesse de travail	20 m/min
Rendement de surface max	336 m <sup>2</sup> /h
Surface de contact au sol	938 cm <sup>2</sup>
Largeur de compactage	280 mm
Alimentation moteur	sans-plomb

685-14-0

Pilonneuse - 68 kg - 4-temps



Poids transport	68 kg
Longueur transport (hors-tout)	728 mm
Largeur transport (hors-tout)	350 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1030 mm
Vitesse de travail	20 m/min
Rendement de surface max	336 m <sup>2</sup> /h
Surface de contact au sol	938 cm <sup>2</sup>
Largeur de compactage	280 mm
Alimentation moteur	sans-plomb

685-9-0

Pilonneuse - 68 kg - 4-temps



Poids transport	67 kg
Longueur transport (hors-tout)	728 mm
Largeur transport (hors-tout)	350 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1030 mm
Vitesse de travail	20 m/min
Rendement de surface max	336 m <sup>2</sup> /h
Surface de contact au sol	938 cm <sup>2</sup>
Largeur de compactage	280 mm
Alimentation moteur	sans-plomb

685-10-0

Pilonneuse - 68 kg - 4-temps



Poids transport	67 kg
Longueur transport (hors-tout)	728 mm
Largeur transport (hors-tout)	350 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1030 mm
Vitesse de travail	20 m/min
Rendement de surface max	336 m <sup>2</sup> /h
Surface de contact au sol	938 cm <sup>2</sup>
Largeur de compactage	280 mm
Alimentation moteur	sans-plomb

685-11-0

Pilonneuse - 68 kg - 4-temps



Poids transport	67 kg
Longueur transport (hors-tout)	728 mm
Largeur transport (hors-tout)	350 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1030 mm
Vitesse de travail	20 m/min
Rendement de surface max	336 m <sup>2</sup> /h
Surface de contact au sol	938 cm <sup>2</sup>
Largeur de compactage	280 mm
Alimentation moteur	sans-plomb

685-12-0

Pilonneuse - 68 kg - 4-temps



Poids transport	67 kg
Longueur transport (hors-tout)	728 mm
Largeur transport (hors-tout)	350 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1030 mm
Vitesse de travail	20 m/min
Rendement de surface max	336 m <sup>2</sup> /h
Surface de contact au sol	938 cm <sup>2</sup>
Largeur de compactage	280 mm
Alimentation moteur	sans-plomb

685-4-0

Pilonneuse - 68 kg - 4-temps



Poids transport	68 kg
Largeur transport (hors-tout)	735 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1000 mm
Vitesse de travail	jusqu'à 20 m/min
Rendement de surface max	336 m <sup>2</sup> /h
Profondeur d'activité max	jusqu'à 65 cm
Largeur de compactage	335 mm
Alimentation moteur	sans plomb