285-25-0 Ponceuse - orbitale - 114x102mm - 200W - 220V - 14000Tr/min

285-23-0 Ponceuse - excentrique - Ø 150 mm - 750 W - 220 V

Poids en ordre de marche	3.1 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	350 x 150 x 170 mm
Excentrique	oui
Amplitude de ponçage	5.5 mm
Diamètre du plateau	150 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	220 V
Intensité absorbée nominale	3.5 A
Fréquence	50-60 Hz

285-21-0 Ponceuse - excentrique - 18V - avec 238-4

Poids en ordre de marche	1,7 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	175x123x153 mm
Excentrique	oui
Amplitude de ponçage	--- mm
Diamètre du plateau	125 mm
Alimentation moteur	---
Tension nominale	18 V
Intensité absorbée nominale	--- A
Fréquence	--- Hz

285-22-0 Ponceuse - excentrique - 18V - avec 238-4

Poids en ordre de marche	1,7 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	175x123x153 mm
Excentrique	oui
Amplitude de ponçage	--- mm
Diamètre du plateau	125 mm
Alimentation moteur	---
Tension nominale	18 V
Intensité absorbée nominale	--- A
Fréquence	--- Hz

285-20-0 Ponceuse - excentrique - 18V - avec 238-4

Poids en ordre de marche	1,7 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	175x123x153 mm
Excentrique	oui
Amplitude de ponçage	--- mm
Diamètre du plateau	125 mm
Alimentation moteur	---
Tension nominale	18 V
Intensité absorbée nominale	--- A
Fréquence	--- Hz

285-24-0 — Ponceuse - excentrique - Ø125mm - 300W - 220V - 4000-12000T/min - avec 123-67

285-10-3 (NE PAS LOUER) — Mini polisseuse - pneumatique - 2500T/min - Ø 6mm - 0.5 kg

Poids en ordre de marche	0.5 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	170x150x40 mm
Excentrique	non
Amplitude de ponçage	non mm
Diamètre du plateau	70 mm
Alimentation moteur	air
Tension nominale	--- V
Intensité absorbée nominale	--- A
Fréquence	--- Hz

285-10-2 — Polisseuse à main - Ø 180 mm - 18V avec 238-15 - 3.1 kg - avec 123-52

Dimensions hors-tout (LxlxH)	485x365x240 mm
Tension nominale	18 V
Intensité absorbée nominale	??? A
Fréquence	??? Hz

285-11-0 — Polisseuse - accessoires pour tubes - 1600 W - 900-3500 T/mn

285-10-1 — Polisseuse - ponceuse rotative - 1500 W - Ø 180 mm - 3.1 kg

285-10-4 — Ponceuse à main - pour xxx - Ø 150 mm - 230 V - 4 kg - avec 123-52

285-10-5 — Polisseuse à main - pour sol - x kg

616-1-0 — Ponceuse - à bande - 1040 W - largeur 100 mm - sac à poussière

616-3-0 — Lime - à bande - largeur 10 mm - air comprimé - 6.3 bars

Poids en ordre de marche	0.8 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	320x79x55 mm
Excentrique	non
Amplitude de ponçage	??? mm
Diamètre du plateau	--- mm
Alimentation moteur	air
Tension nominale	--- V
Intensité absorbée nominale	--- A
Fréquence	--- Hz

616-2-0 — Ponceuse - de table - disque et à bande

285-1-0 Ponceuse - excentrique - 150 W - triangulaire - 5000-19000 V/mn

285-2-0 Ponceuse - excentrique - 200 W - triangulaire - 6000-26000 V/mn

285-3-0 Ponceuse - excentrique - 250 W - Ø 150 mm - 4000-20000 V/mn

285-15-0 Ponceuse - excentrique - RO 150FEQ

Dimensions hors-tout (LxlxH)	330x150x155 mm
Excentrique	oui
Amplitude de ponçage	5 mm
Diamètre du plateau	150 mm
Alimentation moteur	éléctrique
Tension nominale	220 - 240 V
Intensité absorbée nominale	--- A
Fréquence	50/60 Hz

285-14-0 Ponceuse - excentrique - RO 150FEQ-Plus

285-12-0 Ponceuse - Festo RS 2E PLUS

285-13-0 Ponceuse - Festool ETS 150-5 EQ Plus

619-10-0 Ponceuse - meuleuse fraiseuse - à batterie 12 V - 2 kg

Poids en ordre de marche	2 kg
Tension nominale	12 V

285-10-6 Ponceuse - pour pierre - brosse - Kit - 230 V - 1.9 kg - 900 W - 700/1700 t/min

285-5-0 Ponceuse - rotative - 500 W - Ø 125 mm - 1350-3800 T/mn.

Poids en ordre de marche	1.6 kg
Alimentation moteur	électrique

285-7-0	Ponceuse - vibrante - 300 W

285-18-0	Ponceuse/découpeuse - excentrique - 350W - triangulaire - 10000 à 19500 tr/min