

16-22-3

Camionnette - basculant - charge 750 kg - œillet/boule - diesel - VS 514073



Poids à vide effectif	2700 kg
Largeur transport (hors-tout)	2060 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2360 mm
Charge utile/sellette	750 kg
Longueur intérieure du pont	2700 mm
Largeur intérieure du pont	1998 mm
Hauteur intérieure des ridelles	300/400 mm
Pont basculant	oui
Forme du crochet (œillet/boule)	œillet/boule
N° plaque	VS 514073

16-25-0

Camionnette - basculant - charge 760 kg - œillet/boule - diesel - VS 99643



Poids à vide effectif	2670 kg
Largeur transport (hors-tout)	2100 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2300 mm
Charge utile/sellette	760 kg
Longueur intérieure du pont	3200 mm
Largeur intérieure du pont	2000 mm
Hauteur intérieure des ridelles	300 mm
Pont basculant	oui
N° plaque	VS 99643

16-22-6

Camionnette - basculant - charge 760 kg - œillet/boule - diesel - VS VS 577625



16-10-0

Camionnette - basculant - charge 770 kg - œillet/boule - diesel - VS 362027



Poids à vide effectif	2730 kg
Largeur transport (hors-tout)	2750 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2440 mm
Charge utile/sellette	770 kg
Longueur intérieure du pont	3200 mm
Largeur intérieure du pont	1990 mm
Hauteur intérieure des ridelles	300 mm
Pont basculant	oui
Forme du crochet (œillet/boule)	œillet/boule
N° plaque	VS 362027

16-22-4

Camionnette - basculant - charge 800 kg - œillet/boule - diesel - VS 514072



Poids à vide effectif	2700 kg
Largeur transport (hors-tout)	2070 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2360 mm
Charge utile/sellette	800 kg
Longueur intérieure du pont	2900 mm
Largeur intérieure du pont	1998 mm
Hauteur intérieure des ridelles	300/400 mm
Pont basculant	oui
Forme du crochet (œillet/boule)	œillet/boule
N° plaque	vs 514072

16-22-5

Camionnette - basculant - charge 820 kg - œillet/boule - diesel - VS 586039



Largeur transport (hors-tout)	2070 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2450 mm
Charge utile/sellette	820 kg
Longueur intérieure du pont	2800 mm
Largeur intérieure du pont	1990 mm
Hauteur intérieure des ridelles	300/400 mm
Pont basculant	oui
Forme du crochet (œillet/boule)	œillet/boule
N° plaque	vs 586039

16-22-2

Camionnette - basculant - charge 820 kg - œillet/boule - diesel - VS 324299



Largeur transport (hors-tout)	2070 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2450 mm
Charge utile/sellette	820 kg
Longueur intérieure du pont	2800 mm
Largeur intérieure du pont	1990 mm
Hauteur intérieure des ridelles	300/400 mm
Pont basculant	oui
Forme du crochet (œillet/boule)	œillet/boule
N° plaque	VS 324299

16-12-0

Camionnette - basculant - charge 900 kg - œillet/boule - diesel - VS 379079



Poids à vide effectif	??? kg
Largeur transport (hors-tout)	2426 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2480 mm
Charge utile/sellette	900 kg
Longueur intérieure du pont	3200 mm
Largeur intérieure du pont	2030 mm
Pont basculant	oui
Forme du crochet (œillet/boule)	œillet/boule
N° plaque	VS 379079

16-11-0

Camionnette - basculant - charge 950 kg - œillet/boule - diesel - VS 362895



Largeur transport (hors-tout)	2080 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2400 mm
Charge utile/sellette	950 kg
Longueur intérieure du pont	3200 mm
Largeur intérieure du pont	1990 mm
Hauteur intérieure des ridelles	300/400 mm
Pont basculant	oui
Forme du crochet (œillet/boule)	???
N° plaque	VS 362895

16-9-0

Camionnette - basculant - charge 1'200 kg - œillet/boule - diesel - VS 232593



Poids à vide effectif	2340 kg
Largeur transport (hors-tout)	2080 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2500 mm
Charge utile/sellette	1200 kg
Longueur intérieure du pont	2900 mm
Largeur intérieure du pont	1990 mm
Hauteur intérieure des ridelles	300 mm
Pont basculant	oui
Forme du crochet (œillet/boule)	œillet/boule
N° plaque	VS 232593