

16-15-0

Camionnette 40 km/h - basculant - charge 3'440 kg - boule - VS 396210



Poids à vide effectif	3480 kg
Largeur transport (hors-tout)	2600 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2450 mm
Charge utile/sellette	3440 kg
Longueur intérieure du pont	3620 mm
Largeur intérieure du pont	2080 mm
Hauteur intérieure des ridelles	400 mm
Pont basculant	oui
Forme du crochet (œillet/boule)	boule
N° plaque	VS 396210

16-16-0

Camionnette 40 km/h - basculant - charge 3'440 kg - boule - VS 396211



Poids à vide effectif	3480 kg
Largeur transport (hors-tout)	2600 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2450 mm
Charge utile/sellette	3440 kg
Longueur intérieure du pont	3620 mm
Largeur intérieure du pont	2080 mm
Hauteur intérieure des ridelles	400 mm
Pont basculant	oui
Forme du crochet (œillet/boule)	boule
N° plaque	VS 396211

16-19-0

Camionnette 40 km/h - basculant - charge 3'440 kg - boule - VS 404279



Poids à vide effectif	3610 kg
Largeur transport (hors-tout)	2600 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2450 mm
Charge utile/sellette	3400 kg
Longueur intérieure du pont	3620 mm
Largeur intérieure du pont	2080 mm
Hauteur intérieure des ridelles	400 mm
Pont basculant	oui
Forme du crochet (œillet/boule)	boule/œillet
N° plaque	VS 404279

16-20-0

Camionnette 40 km/h - basculant - charge 3'440 kg - boule - VS 404280



Poids à vide effectif	3610 kg
Largeur transport (hors-tout)	2600 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2450 mm
Charge utile/sellette	3440 kg
Longueur intérieure du pont	3620 mm
Largeur intérieure du pont	2080 mm
Hauteur intérieure des ridelles	400 mm
Pont basculant	oui
Forme du crochet (œillet/boule)	boule
N° plaque	VS 404280