

16-5-0

Camionnette - fixe - charge 1290/1070kg - œillet/boule - s/plomb - VS 284789



Poids à vide effectif	sans bâche 2210 kg
Largeur transport (hors-tout)	2200 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2800 mm
Charge utile/sellette	1290kg / 1070 kg
Longueur intérieure du pont	4000 mm
Largeur intérieure du pont	2050 mm
Hauteur intérieure des ridelles	2150 mm
Pont basculant	non
Forme du crochet (œillet/boule)	œillet/boule
N° plaque	VS 284789

16-17-0

Camionnette - pont fixe - charge 1'150 kg - œillet/boule - diesel - VS 147369



Largeur transport (hors-tout)	2190 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2375 mm
Charge utile/sellette	1150 kg
Longueur intérieure du pont	4300 mm
Largeur intérieure du pont	2130 mm
Hauteur intérieure des ridelles	400 mm
Pont basculant	non
Forme du crochet (œillet/boule)	boule/ouillet
N° plaque	VS 147369

16-21-0

Camionnette - pont fixe - charge 1'350 kg - œillet/boule - diesel - VS 493224



Poids à vide effectif	2150 kg
Largeur transport (hors-tout)	2100 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2480 mm
Charge utile/sellette	1350 kg
Longueur intérieure du pont	3400 mm
Largeur intérieure du pont	2020 mm
Hauteur intérieure des ridelles	300 mm
Pont basculant	non
Forme du crochet (œillet/boule)	œillet/boule
N° plaque	VS 493224

16-7-0

Camionnette - fixe - charge 1'450 kg - boule - diesel - VS 319925



Largeur transport (hors-tout)	2000 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2200 mm
Charge utile/sellette	1450 kg
Longueur intérieure du pont	2700 mm
Largeur intérieure du pont	1950 mm
Hauteur intérieure des ridelles	390 mm
Pont basculant	non
Forme du crochet (œillet/boule)	boule
N° plaque	VS 319925