654-22-0 — Groupe électrogène - G2 - 5 A - 1.2 kVA - 1350 W - 2x 230 V - s/plomb - 20 kg

Sortie courant continu : 12 V - 8.3 A	
Poids transport	20.5 kg
Longueur transport (hors-tout)	490 mm
Largeur transport (hors-tout)	295 mm
Hauteur transport (hors-tout)	445 mm
Nombre de kva	??? Kva
Utilisation en continu	??? Kva
Alimentation moteur	sans-plomb
Puissance moteur	2.9/2.14 CV/kW
N° plaque	---
Machine/matériel avec clé	non

654-23-0 — Groupe électrogène - G2 - 5 A - 1.2 kVA - 1350 W - 2x 230 V - s/plomb - 20 kg

Sortie courant continu : 12 V - 8.3 A	
Poids transport	20.5 kg
Longueur transport (hors-tout)	490 mm
Largeur transport (hors-tout)	295 mm
Hauteur transport (hors-tout)	445 mm
Nombre de kva	??? Kva
Utilisation en continu	??? Kva
Alimentation moteur	sans-plomb
Puissance moteur	2.9/2.14 CV/kW
N° plaque	---
Machine/matériel avec clé	non

654-180-1 — Groupe électrogène - G2 - 7 A - 1.4 kVA - 1600 W - 230 V - s/plomb - 22 kg

Poids transport	22 kg
Longueur transport (hors-tout)	480 mm
Largeur transport (hors-tout)	260 mm
Hauteur transport (hors-tout)	450 mm

654-180-2 — Groupe électrogène - G2 - 7 A - 1.4 kVA - 1600 W - 230 V - s/plomb - 22 kg

Poids transport	22 kg
Longueur transport (hors-tout)	480 mm
Largeur transport (hors-tout)	260 mm
Hauteur transport (hors-tout)	450 mm

654-2-0 — Groupe électrogène - G2 - 10 A - 2.2 kVA - 1800W - 1x 230V - s/plomb - 34 kg

Poids transport	34 kg
Longueur transport (hors-tout)	420 mm
Largeur transport (hors-tout)	312 mm
Hauteur transport (hors-tout)	335 mm
Nombre de kva	2.2 Kva
Utilisation en continu	20 Kva
Alimentation moteur	benzine
Puissance moteur	???/2.0 CV/kW
N° plaque	---
Machine/matériel avec clé	non

654-310-1 — Groupe électrogène - G2 - 13 A - 3.0 kVA - 3000 W - 230 V - s/plomb - 45 kg

Poids transport	45 kg
Longueur transport (hors-tout)	650 mm
Largeur transport (hors-tout)	450 mm
Hauteur transport (hors-tout)	480 mm

654-20-0 — Groupe électrogène - G2 - 13 A - 3.7 kVA - 3000W - 230V - s/plomb - 50 kg

Poids transport	50 kg
Longueur transport (hors-tout)	312 mm
Largeur transport (hors-tout)	359 mm
Hauteur transport (hors-tout)	334 mm
Nombre de kva	3.75 Kva
Utilisation en continu	2.32 Kva
Alimentation moteur	s/plomb
Puissance moteur	4.0/2.9 CV/kW
N° plaque	---
Machine/matériel avec clé	non

654-21-0 — Groupe électrogène - G2 - 13 A - 3.7 kVA - 3000W - 230V - s/plomb - 50 kg

Poids transport	50 kg
Longueur transport (hors-tout)	312 mm
Largeur transport (hors-tout)	359 mm
Hauteur transport (hors-tout)	334 mm
Nombre de kva	3.75 Kva
Utilisation en continu	2.32 Kva
Alimentation moteur	s/plomb
Puissance moteur	4.0/2.9 CV/kW
N° plaque	---
Machine/matériel avec clé	non

654-1-0 — Groupe électrogène - G2 - 15 A - 3.5 kVA - 2800W - 2x 230V - s/plomb - 60 kg

Poids transport	63 kg
Longueur transport (hors-tout)	775 mm
Largeur transport (hors-tout)	560 mm
Hauteur transport (hors-tout)	515 mm
Nombre de kva	3.7 Kva
Utilisation en continu	3.7 Kva
Alimentation moteur	sans plomb
Puissance moteur	???/4.8 CV/kW
N° plaque	---
Machine/matériel avec clé	non