

660-3-0

Fraiseuse/raboteuse à béton - s/roues - 200 mm - 230 V - avec 123-63



| | |
|------------------------------|-----------------|
| Poids transport | 97 kg |
| Dimensions hors-tout (LxlxH) | 890x470x1010 mm |
| Alimentation moteur | électrique |
| Tension nominale | 220 V |
| Intensité absorbée nominale | 12.5 A |
| Fréquence | 50 Hz |
| Puissance moteur | ??? CV/kW |

660-1-0

Fraiseuse/raboteuse à béton - s/roues - 200 mm - 380 V - avec 123-33



| | |
|-----------------------------|---------------|
| Poids transport | 59 kg |
| Alimentation moteur | électrique |
| Tension nominale | 380 V |
| Intensité absorbée nominale | 4.8 A |
| Fréquence | 50 Hz |
| Puissance moteur | ???/2.5 CV/kW |

660-2-0

Fraiseuse/raboteuse à béton - s/roues - 200 mm - essence - avec 123-33



660-4-0

Fraiseuse/raboteuse à béton - s/roues - 200 mm - essence - avec 123-63



| | |
|------------------------------|-----------------|
| Poids transport | 97 kg |
| Dimensions hors-tout (LxlxH) | 890x470x1010 mm |
| Alimentation moteur | sans-plomb |