

67-3-0

Rétro - 20 to - métalliques - rotation normale - filtre à particules - ASM 82



| | |
|---------------------------------|-------------|
| Poids transport | 19550 kg |
| Longueur transport (hors-tout) | 8700 mm |
| Largeur transport (hors-tout) | 2600 mm |
| Hauteur transport (hors-tout) | 3100 mm |
| Capacité du godet SAE (min/max) | 420/1000 lt |
| Garde au sol | 450 mm |
| Profondeur d'excavation max. | 5050 mm |
| Marque de l'attache | ASM |
| Type de l'attache | ASM 82 - E2 |

15-4-0

Rétro - 29 to - métalliques - rotation normale - FAP - ASM 100



| | |
|---------------------------------|--------------|
| Poids transport | 29000 kg |
| Longueur transport (hors-tout) | 10293 mm |
| Largeur transport (hors-tout) | 3190 mm |
| Hauteur transport (hors-tout) | 3166 mm |
| Capacité du godet SAE (min/max) | *810/1640 lt |
| Garde au sol | 525 mm |
| Profondeur d'excavation max. | 7215 mm |
| Marque de l'attache | ASM |
| Type de l'attache | ASM 100 - F2 |

15-5-0

Rétro - 29 to - métalliques - rotation normale - FAP - ASM 100



| | |
|---------------------------------|--------------|
| Poids transport | 29240 kg |
| Longueur transport (hors-tout) | 10293 mm |
| Largeur transport (hors-tout) | 3190 mm |
| Hauteur transport (hors-tout) | 3166 mm |
| Capacité du godet SAE (min/max) | *810/1640 lt |
| Garde au sol | 525 mm |
| Profondeur d'excavation max. | 7215 mm |
| Marque de l'attache | ASM |
| Type de l'attache | ASM 100 - F2 |

39-5-0

Rétro - 35 to - métalliques - rotation normale - FAP - ASM 100



| | |
|---------------------------------|--------------|
| Poids transport | 35000 kg |
| Longueur transport (hors-tout) | 11040 mm |
| Largeur transport (hors-tout) | 3190 mm |
| Hauteur transport (hors-tout) | 3170 mm |
| Capacité du godet SAE (min/max) | 840/1870 lt |
| Garde au sol | 530 mm |
| Profondeur d'excavation max. | 7360 mm |
| Marque de l'attache | ASM |
| Type de l'attache | ASM 100 - F3 |

53-2-0

Rétro - 47 to - métalliques - rotation normale - FAP - ASM 100 M



| | |
|---------------------------------|--------------|
| Poids transport | 47000 kg |
| Longueur transport (hors-tout) | 11880 mm |
| Largeur transport (hors-tout) | 3330/3600 mm |
| Hauteur transport (hors-tout) | 3440 mm |
| Capacité du godet SAE (min/max) | 1830/2260 lt |
| Garde au sol | 725 mm |
| Profondeur d'excavation max. | 7730 mm |
| Marque de l'attache | ASM |
| Type de l'attache | ASM 100 - F4 |