

**506-19-2 (NE PAS LOUER) Flasque d'entrainement - de fraise en tarière - hexa SM 80 - 504-100/250/400/450**



**506-19-1 (NE PAS LOUER) Flasque d'entrainement - de fraise en tarière - hexa SM 80 - 504-600/1500**



**174-9-0 Tarière suspendue - hexa SM 50 - Ø 40 - long. 100 cm - p/pelle 1 à 3 to**



|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nombre de diamètres possibles | 3            |
| Diamètre mèche possible       | 400 mm       |
| Longueur des mèches           | 1000 mm      |
| Rallonge possible             | oui          |
| Forme et diamètre de l'embout | hexa - 50 mm |
| Raccord                       | 1/2 "        |

**174-3-0 Tarière suspendue - hexa SM 50 - Ø 40 - long. 100 cm - p/pelle 1 à 3 to**



|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nombre de diamètres possibles | 3            |
| Diamètre mèche possible       | 400 mm       |
| Longueur des mèches           | 1000 mm      |
| Rallonge possible             | oui          |
| Forme et diamètre de l'embout | hexa - 50 mm |
| Raccord                       | 1/2 "        |

**174-12-0 Tarière suspendue - hexa SM 50 - Ø 40 - long. 100 cm - p/pelle 1 à 3 to**



|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nombre de diamètres possibles | 3            |
| Diamètre mèche possible       | 400 mm       |
| Longueur des mèches           | 1000 mm      |
| Rallonge possible             | oui          |
| Forme et diamètre de l'embout | hexa - 50 mm |
| Raccord                       | 1/2 "        |

**174-13-0**

**Tarière suspendue - hexa SM 50 - Ø 40 - long. 100 cm - p/pelle 1 à 3 to**



|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nombre de diamètres possibles | 3            |
| Diamètre mèche possible       | 400 mm       |
| Longueur des mèches           | 1000 mm      |
| Rallonge possible             | oui          |
| Forme et diamètre de l'embout | hexa - 50 mm |
| Raccord                       | 1/2 "        |

**174-2-0**

**Tarière suspendue - hexa SM 70 - Ø 50 - long. 100 cm - p/pelle 6 à 15 to**



|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Diamètre mèche possible       | 500 mm       |
| Longueur des mèches           | 1000 mm      |
| Rallonge possible             | oui          |
| Forme et diamètre de l'embout | hexa - 70 mm |
| Raccord                       | 1 "          |

**174-500-1**

**Tarière suspendue - hexa SM 80 - 265 kg - 5'200 Nm - p/pelle de 7-13 to**



**174-500-2**

**Tarière suspendue - hexa SM 80 - 265 kg - 5'200 Nm - p/pelle de 7-13 to**



|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Longueur transport (hors-tout) | 970 mm           |
| Largeur transport (hors-tout)  | 750 mm           |
| Diamètre mèche possible        | max 300 mm       |
| Longueur des mèches            | max 5000 mm      |
| Forme et diamètre de l'embout  | hexagonale 80 mm |

**174-1000-1**

**Tarière suspendue - hexa SM 80 - 275 kg - 10'400 Nm - p/pelle 14-17 to**



**174-1000-2**

**Tarière suspendue - hexa SM 80 - 275 kg - 10'400 Nm - p/pelle 14-17 to**



|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Longueur transport (hors-tout) | 970 mm           |
| Largeur transport (hors-tout)  | 750 mm           |
| Diamètre mèche possible        | max 500 mm       |
| Longueur des mèches            | max 6000 mm      |
| Forme et diamètre de l'embout  | hexagonale 80 mm |

**174-2300-1**

**Tarière suspendue - hexa SM 80 - 590 kg - 23'400 Nm - p/pelle 18-35 to**



dureté max 40 MPA - 110 KW - Ø max => sol tendre = 2m avec Ø 1500mm, sol intermédiaire = 2m avec Ø 1200mm, sol dur = 2m avec Ø 800mm - max profondeur => sol tendre = 7m avec Ø 600mm, sol intermédiaire = 4m avec Ø 700mm, sol dur = 2m avec Ø 800mm - 38 à 75 tr/min - nombre de tours corrects => 70 tr/min pour Ø 300mm, 60 tr/min pour Ø 600mm, 40 tr/min pour Ø 1000mm, 25 tr/min pour Ø 1500mm

**174-2300-2**

**Tarière suspendue - hexa SM 80 - 590 kg - 23'400 Nm - p/pelle 18-35 to**



dureté max 40 MPA - 110 KW - Ø max => sol tendre = 2m avec Ø 1500mm, sol intermédiaire = 2m avec Ø 1200mm, sol dur = 2m avec Ø 800mm - max profondeur => sol tendre = 7m avec Ø 600mm, sol intermédiaire = 4m avec Ø 700mm, sol dur = 2m avec Ø 800mm - 38 à 75 tr/min - nombre de tours corrects => 70 tr/min pour Ø 300mm, 60 tr/min pour Ø 600mm, 40 tr/min pour Ø 1000mm, 25 tr/min pour Ø 1500mm

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Longueur transport (hors-tout) | 1400 mm          |
| Largeur transport (hors-tout)  | 760 mm           |
| Diamètre mèche possible        | max 700 mm       |
| Longueur des mèches            | max 7000 mm      |
| Forme et diamètre de l'embout  | hexagonale 80 mm |

**174-1-0 (NE PAS LOUER)**

**Tarière suspendue - ronde 70 - long. 800 mm - p/pelle 3 à 6 to**



|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Longueur des mèches           | 800 mm       |
| Rallonge possible             | non          |
| Forme et diamètre de l'embout | rond - 70 mm |