

174-200-0**Tarière suspendue - hexa SM 50 - xxx kg - xxx Nm - p/pelle de 1-5 to****174-500-0****Tarière suspendue - hexa SM 80 - 265 kg - 5'200 Nm - p/pelle de 7-13 to**

dureté max 15 MPA - 45 KW - Ø max => sol tendre = 1m avec Ø 1000mm, sol intermédiaire = 2m avec Ø 700mm, sol dur = pas possible - max profondeur => sol tendre = 5m avec Ø 300mm, sol intermédiaire = 3m avec Ø 300mm, sol dur = pas possible - 53 à 90 tr/min - nombre de tours corrects => 80 tr/min pour Ø 300mm, 60 tr/min pour Ø 600mm, 40 tr/min pour Ø 1000mm

174-1000-0**Tarière suspendue - hexa SM 80 - 275 kg - 10'400 Nm - p/pelle 14-17 to**

dureté max 20 MPA - 65 KW - Ø max => sol tendre = 1m avec Ø 1200mm, sol intermédiaire = 2m avec Ø 900mm, sol dur = pas possible - max profondeur => sol tendre = 6m avec Ø 500mm, sol intermédiaire = 4m avec Ø 500mm, sol dur = pas possible - 40 à 80 tr/min - nombre de tours corrects => 80 tr/min pour Ø 300mm, 60 tr/min pour Ø 600mm, 40 tr/min pour Ø 1000mm

174-2300-0**Tarière suspendue - hexa SM 80 - 590 kg - 23'400 Nm - p/pelle 18-35 to**

dureté max 40 MPA - 110 KW - Ø max => sol tendre = 2m avec Ø 1500mm, sol intermédiaire = 2m avec Ø 1200mm, sol dur = 2m avec Ø 800mm - max profondeur => sol tendre = 7m avec Ø 600mm, sol intermédiaire = 4m avec Ø 700mm, sol dur = 2m avec Ø 800mm - 38 à 75 tr/min - nombre de tours corrects => 70 tr/min pour Ø 300mm, 60 tr/min pour Ø 600mm, 40 tr/min pour Ø 1000mm, 25 tr/min pour Ø 1500mm

512-100-0**Tarière horizontale - env. xxx kg - xxx-xxx Nm - p/pelle 4-8 to**

512-250-0

Tarière horizontale - env. 340 kg - 3500-5200 Nm - p/pelle 8-15 to



512-600-0

Tarière horizontale - env. 580 kg - 8700-10400 Nm - p/pelle 15-22 to



512-1500-0

Tarière horizontale - env. 1200 kg - 13600-23400 Nm - p/pelle 20-40 to



512-2000-0

Tarière horizontale - env. 1600 kg - 22300-33500 Nm - p/pelle 30-50 to



180-19-0 (NE PAS LOUER)

Connexion d'adaptation pour tarière - fixation hexagonale



180-18-0 (NE PAS LOUER) Mèche tarière - fixation 1/4 tour - Ø divers (possibilités)



180-17-0 (NE PAS LOUER) Mèche tarière - fixation goupille - Ø divers (possibilités)



180-30-0 (NE PAS LOUER) Mèche tarière - fixation hexa 160 - Ø 500 (possibilités)



180-1-0 (NE PAS LOUER) Mèche tarière - fixation hexa 50 - Ø 100 (possibilités)



180-3-0 (NE PAS LOUER) Mèche tarière - fixation hexa 50 - Ø 200 (possibilités)



180-4-0 (NE PAS LOUER) Mèche tarière - fixation hexa 50 - Ø 250 (possibilités)



180-7-0 (NE PAS LOUER) Mèche tarière - fixation hexa 50 - Ø 300 (possibilités)



180-9-0 (NE PAS LOUER) Mèche tarière - fixation hexa 50 - Ø 400 (possibilités)



180-27-0 (NE PAS LOUER) Mèche tarière - fixation hexa 70 - Ø 250 (possibilités)



180-11-0 (NE PAS LOUER) Mèche tarière - fixation hexa 70 - Ø 500 (possibilités)




180-28-0 (NE PAS LOUER) Mèche tarière - fixation hexa 70 - rallonge (possibilités)



180-21-0 (NE PAS LOUER) Mèche tarière - fixation hexa 80 - Ø 250 (possibilités)



180-22-0 (NE PAS LOUER) Mèche tarière - fixation hexa 80 - Ø 300 (possibilités)



180-23-0 (NE PAS LOUER) Mèche tarière - fixation hexa 80 - Ø 400 (possibilités)



180-25-0 (NE PAS LOUER) Mèche tarière - fixation hexa 80 - Ø 500 (possibilités)



180-26-0 (NE PAS LOUER) Mèche tarière - fixation hexa 80 - Ø 600 (possibilités)



180-29-0 (NE PAS LOUER) Mèche tarière - fixation hexa 80 - Ø 800 (possibilités)



180-24-0 (NE PAS LOUER) Mèche tarière - fixation hexa 80 - rallonge (possibilités)



180-15-0 (NE PAS LOUER) Mèche tarière - fixation ronde 70 - Ø 450 (possibilités)

