

1-3-0

Lader - 11.7 To - auf Pneus - Knicklenkung



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFORMATIONEN

--- Transport

Arbeitsgewicht	11740 kg
Transportlänge (über alles)	7420 mm
Transportbreite (über alles)	2500 mm
Transportbreite ohne Kübel	2440 mm
Transporthöhe (über alles)	3220 mm

--- Besonderheiten

Kübelinhalt	1800 lt
Bodenfreiheit	460 mm
Achsabstand	3000 mm
Hebehöhe über alles max.	5120 mm
Ausschütthöhe max.	3870 mm
Ausschüttweite	3580 mm
Kipplast - gerade/geknickt	8270 kg
Höhe Kübelbolzen	3870 mm
Kübelbreite	2500 mm
Staplergabeln	oui
Gabel-Hubhöhe max.	3710 mm
Ausrüstung Magnet	non

STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

Schnellwechsler	oui
-----------------	-----

--- Raupen und Reifen

Raupen oder Reifen	pneus
Reifenabmessung - 1. Achse	20.5-25
Motorenstärke	???/114 CV/kW
Inhalt Brennstoffreservoir	224 lt
Hubraum	5702 cm3
Antriebstyp	hydro
Höchstgeschw. (vor-/rückwärts)	43.1/ km/h
Châssis starr oder geknickt	articulé
Lenkachse	1er
Pendelachse vorne	40° °
Distanz zwischen Achsen	3000 mm

--- Batterie und Stromunterbruch

Maschinenspannung	24V Volt
-------------------	----------

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Kennzeichen	oui
Nummernschild	VS 12207

--- Schlüssel

--- Verschiedenes Zubehör

Gemäss Feinstaubfiltergesetz	oui
Feinstaubfilter auf Masch. Montiert	oui

