

4-2-0

Lader - 17.8 To - auf Pneus - Knicklenkung - Partikelfilter



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFORMATIONEN

--- Transport

Arbeitsgewicht	17790 kg
Transportlänge (über alles)	8050 mm
Transportbreite (über alles)	2880 mm
Transportbreite ohne Kübel	2680 mm
Transporthöhe (über alles)	3360 mm

--- Besonderheiten

Kübelinhalt	3400 lt
Bodenfreiheit	440 mm
Achsabstand	3200 mm
Hebehöhe über alles max.	5500 mm
Ausschütthöhe max.	2740 mm
Ausschüttweite	1260 mm
Kipplast - gerade/geknickt	13220/11380 kg
Höhe Kübelbolzen	4030 mm
Kübelbreite	2880 mm
Staplergabeln	oui
Gabel-Hubhöhe max.	3780 mm

STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

Schnellwechsler	oui
-----------------	-----

--- Raupen und Reifen

Raupen oder Reifen	pneus
Reifenabmessung - 1. Achse	23.5-25
Motorenstärke	?/154 CV/kW
Inhalt Brennstoffreservoir	825 lt
Hubraum	7146 cm3
Antriebstyp	boite autom.
Höchstgeschw. (vor-/rückwärts)	35 km/h
Châssis starr oder geknickt	articulé

--- Batterie und Stromunterbruch

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Kennzeichen	oui
Nummernschild	VS 2045

--- Schlüssel

--- Verschiedenes Zubehör

Gemäss Feinstaubfiltergesetz	oui - partout
Feinstaubfilter auf Masch. Montiert	oui