

4-4-0

Lader - 27 To - auf Pneus - Knicklenkung



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFORMATIONEN

--- Transport

Arbeitsgewicht	26830 kg
Transportlänge (über alles)	9150 mm
Transportbreite (über alles)	3230 mm
Transportbreite ohne Kübel	2950 mm
Transporthöhe (über alles)	3580 mm

--- Besonderheiten

Kübelinhalt	4100 lt
Bodenfreiheit	440 mm
Achsabstand	3550 mm
Hebehöhe über alles max.	6320 mm
Ausschütthöhe max.	4070 mm
Ausschüttweite	1530 mm
Kipplast - gerade/geknickt	21480/18750 kg
Höhe Kübelbolzen	560 mm
Kübelbreite	3230 mm
Staplergabeln	oui
Gabel-Hubhöhe max.	4070 mm
Einschlagwinkel Kübel aussen	+/-37°

STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

Schnellwechsler	oui
-----------------	-----

--- Raupen und Reifen

Raupen oder Reifen	pneu
Reifenabmessung - 1. Achse	26.5-25
Motorenstärke	??/221 CV/kW
Inhalt Brennstoffreservoir	370 lt
Antriebstyp	hydro
Châssis starr oder geknickt	articulé
Lenkachse	1er
Distanz zwischen Achsen	2280 mm

--- Batterie und Stromunterbruch

Maschinenspannung	24V Volt
-------------------	----------

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Kennzeichen	non
-------------	-----

--- Schlüssel

--- Verschiedenes Zubehör

Gemäss Feinstaubfiltergesetz	oui
Feinstaubfilter auf Masch. Montiert	oui