

4-5-0

Lader - 15.6 To - auf Pneus - Knicklenkung



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFORMATIONEN

--- Transport

Arbeitsgewicht	15600 kg
Transportlänge (über alles)	7810 mm
Transportbreite (über alles)	2650 mm
Transportbreite ohne Kübel	2492 mm
Transporthöhe (über alles)	3280 mm

--- Besonderheiten

Kübelinhalt	2500 lt
Bodenfreiheit	455 mm
Achsabstand	3000 mm
Hebehöhe über alles max.	5460 mm
Ausschütthöhe max.	2650 mm
Ausschüttweite	1310 mm
Kipplast - gerade/geknickt	9140 kg
Höhe Kübelbolzen	2130 mm
Kübelbreite	2650 mm
Einschlagwinkel Kübel aussen	12000 mm
Einschlagwinkel Rad aussen	5367 mm
Ausrüstung Magnet	non
Ausrüstung Kehrmachine	non

STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

Schnellwechsler	oui
-----------------	-----

--- Raupen und Reifen

Raupen oder Reifen	pneus
Reifenabmessung - 1. Achse	20.5-25
Motorenstärke	128 CV/kW
Inhalt Brennstoffreservoir	224 lt
Hubraum	5702 cm3
Antriebstyp	hydro/méc.
Höchstgeschw. (vor-/rückwärts)	40 km/h
Chassis starr oder geknickt	articulé
Lenkachse	aucun
Distanz zwischen Achsen	3000 mm

--- Batterie und Stromunterbruch

Maschinenspannung	24 Volt
Batterieabmessung (LxIxH)	340x170x210 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Kennzeichen	oui
Nummernschild	VS 2415

--- Schlüssel

--- Verschiedenes Zubehör

Gemäss Feinstaubfiltergesetz	oui
------------------------------	-----

Feinstaubfilter auf Masch. Montiert

oui
