

6-3-0

Lader - 4.5 To - auf Pneus - Knicklenkung



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFORMATIONEN

--- Transport

Arbeitsgewicht	4450 kg
Transportlänge (über alles)	5505 mm
Transporthöhe (über alles)	2615 mm

--- Besonderheiten

Kübelinhalt	800 lt
Bodenfreiheit	480 mm
Achsabstand	2000 mm
Hebehöhe über alles max.	4000 mm
Ausschütthöhe max.	2470 mm
Kipplast - gerade/geknickt	3510/3120 kg
Höhe Kübelbolzen	3120 mm
Staplergabeln	oui

STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

--- Aufhängung

Typ der Aufhängung	111-52-2
--------------------	----------

--- Raupen und Reifen

Reifenabmessung - 1. Achse	12.5-20
Typ Ketten MTA	type 12

MOTORAUSRÜSTUNG

--- Motor - Allgemeines

Motorenstärke	56/41 CV/kW
Inhalt Brennstoffreservoir	60 lt
Antriebstyp	hydrostatique
Höchstgeschw. (vor-/rückwärts)	27 km/h
Châssis starr oder geknickt	articulé
Lenkachse	articulé

--- Batterie und Stromunterbruch

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

--- Kennzeichen & Fahrzeugbewilligung

Kennzeichen	oui
Nummernschild	VS 79
Gemäss Feinstaubfiltergesetz	oui - partout
Feinstaubfilter auf Masch. Montiert	non