


15-6-0

Bagger - 32 To - Eisen - Normalschwenkung - Feinstaubfilter - OQ80



Description	Unité	Fikhte 6,2 m 20' 4"
		Bras 3,05 10' 0"
A. Portée d'excavation maximale		10718 35' 2"
B. Portée d'excavation maximale au sol		10520 34' 6"
C. Profondeur d'excavation maximale		7247 24' 1"
D. Hauteur d'attaque maximale		11079 33' 1"
E. Hauteur de déversement maximale	mm ft in	7037 23' 1"
F. Profondeur de creusement vertical maximale		5480 18' 0"
G. Rayon de déport avant minimum		4180 13' 9"
H. Hauteur d'excavation maximale (couvrage du sol à 2,44 m (8'))		7180 23' 9"



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

Transportgewicht	33450 kg
Transportlänge (über alles)	10530 mm
Transportbreite (über alles)	3190 mm
Transporthöhe (über alles)	3350 mm
--- Besonderheiten	
Breite des Standardkübels	1600 cm
Schürfkraft des Kübel	168 Kn
Bodenfreiheit	480 mm
Max. Tragweite Boden(Maschinenachse)	10716 mm
Ablasshöhe max.	7037 mm
Normaldrehung/kurz	normale
Drehkreis vorne	4180 mm
Litermenge Öl (min/max)	526 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	360 bar
--- Aufhängung	
Marke der Aufhängung	OilQuick
Typ der Aufhängung	80
Schnellwechsler	oui
Kennzeichen	non