

35-3-0

Lader - 8.7 To - auf Pnueus - Knicklenkung



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFORMATIONEN

--- Transport

Arbeitsgewicht	8650 kg
Transportlänge (über alles)	6690 mm
Transportbreite (über alles)	2300 mm
Transportbreite ohne Kübel	2300 mm
Transporthöhe (über alles)	3010 mm

--- Besonderheiten

Kübelinhalt	1400 lt
Bodenfreiheit	375 mm
Achsabstand	2750 mm
Hebehöhe über alles max.	4730 mm
Ausschütthöhe max.	3710 mm
Ausschüttweite	2630 mm
Kipplast - gerade/geknickt	4900/4400 kg
Staplergabeln	oui
Gabel-Hubhöhe max.	3550 mm
Einschlagwinkel Kübel aussen	10760
Einschlagwinkel Rad aussen	4950

STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

--- Aufhängung

Typ der Aufhängung	111-52-5
--------------------	----------

--- Raupen und Reifen

Reifenabmessung - 1. Achse	15.5-25
Typ Ketten MTA	type 14

MOTORAUSRÜSTUNG

--- Motor - Allgemeines

Motorenstärke	96/71 CV/kW
Inhalt Brennstoffreservoir	170 lt
Antriebtyp	hydrostatique
Höchstgeschw. (vor-/rückwärts)	37 km/h
Chassis starr oder geknickt	articulé

--- Batterie und Stromunterbruch

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

--- Kennzeichen & Fahrzeugbewilligung

Kennzeichen	oui
Nummernschild	VS 1805
Datum des letzten Luftverschm.test	07.11.2018
Datum d. nächsten Luftverschm.tests	2020 - 11
Gemäss Feinstaubfiltergesetz	non
Feinstaubfilter auf Masch. Montiert	non